

PEINTURE MAGNETIQUE

Aérosol 400mL

SINTOPEINTURE

Produit	Couleur	Référence
Peinture magnétique	Noir	925670



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

- Peinture utilisant des pigments spéciaux permettant d'aimer des photos, pense-bêtes, rendez-vous, cartes postales....
- Tous supports : bois, métal, plastique, carrelage.
- Haute pouvoir magnétique.
- Excellente dureté et bonne adhérences sur différents types de matériaux.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Teinte	Noir mat
Type de liant	Acrylique modifiée
Pression interne	4.2 à 4.8 Bar à 20 °C 7.6 à 8.4 Bar à 50°C
Temps de séchage à l'air à 20 °C pour 1 couche	Au toucher : 15 à 20 minutes A cœur : 16 à 20 heures
Temps de séchage avant d'aimer	3 à 5 jours selon le nombre de couche appliquée
Température d'application	Optimal entre 10 et 25°C
Niveau de brillance	Mat
Rendement moyen	2 m ² pour une couche
Conservation	Dans un endroit frais et ventilé.

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DU SUPPORT

- Le support doit être parfaitement propre, sec, poncé et dépeussieré.

APPLICATION

- A l'aide d'une pince, ôter le capuchon en déchirant la languette puis la protection plastique de la buse.
- Agiter vigoureusement l'aérosol pendant 2 minutes avant de commencer puis toutes les 30 secondes pendant l'application.
- Pulvériser en couches croisées en maintenant l'aérosol verticalement, diffuseur vers le haut et en maintenant une distance de 25 cm du support à traiter.
- Pour obtenir un effet magnétique appliquer au moins au moins 4 couches de peinture à partir d'une distance de 25 cm.
- Attendre environ 10 minutes entre chaque couche.

NETTOYAGE DES SURFACES PEINTES

- A l'aide d'un chiffon imbibé d'eau.

Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

SINTO SAS
Parc d'activités de Napollon
15 rue du Plantier
13676 Aubagne Cedex (France)
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60
www.sinto.fr-www.sintoshop.fr

SINTO®