

Composants de ferrure

Crémones F15 DF, DF-DV, DV-D1/2 - avec rampe

Crémones F15 DF-DV* avec rampe sur prolongateur

| Rec. Bas | HFF | Long. | DF | DV | GV | N° d'article | Axe fixation AFM | | Nb. vis | Rec. Haut |
|----------|-----------|-------|-----|-----|----|----------------|------------------|-----|---------|-----------|
| | | | | | | | A | B | | |
| | 590-720 | 400 | 250 | | | G-22040-00-0-1 | - | 339 | 1 | 130 |
| | 701-850 | 530 | 250 | | 1 | G-22041-00-0-1 | - | 365 | 2 | 150 |
| 60 | 791-1100 | 780 | 400 | 340 | 1 | G-22042-00-0-1 | 294 | - | 3 | 250 |
| 150 | 951-1350 | 1030 | 500 | 350 | 1 | G-22043-00-0-1 | 394 | - | 4 | 250 |
| 150 | 1201-1600 | 1280 | 500 | 350 | 1 | G-22044-00-0-1 | 394 | - | 5 | 250 |
| 150 | 1201-1600 | 1280 | 600 | 450 | 1 | G-22045-00-0-1 | 494 | - | 5 | 250 |
| 150 | 1451-1850 | 1530 | 600 | 450 | 2 | G-22046-00-0-1 | 494 | - | 7 | 250 |
| 150 | 1700-2100 | 1780 | 600 | 450 | 2 | G-22047-00-0-1 | 494 | - | 8 | 250 |
| 250 | 1351-1850 | 1530 | 700 | 450 | 2 | G-22048-00-0-1 | - | 830 | 6 | 250 |
| 250 | 1601-2100 | 1780 | 700 | 450 | 2 | G-22049-00-0-1 | - | 830 | 7 | 250 |
| 250 | 1601-2100 | 1780 | 800 | 550 | 2 | G-22050-00-0-1 | - | 930 | 7 | 250 |
| 250 | 1601-2100 | 1780 | 980 | 730 | 2 | G-22052-00-0-1 | 641 | - | 8 | 250 |
| 250 | 1851-2350 | 2030 | 800 | 550 | 3 | G-22051-00-0-1 | - | 930 | 9 | 250 |
| 250 | 1851-2350 | 2030 | 980 | 730 | 3 | G-22053-00-0-1 | 641 | - | 9 | 250 |

Crémones F15 DF-D1/2* avec rampe sur prolongateur

| Rec. Bas | HFF | Long. | DF | DV | GV | N° d'article | Axe fixation AFM | | Nb. vis | Rec. Haut |
|----------|-----------|-------|------|-----|----|----------------|------------------|---|---------|-----------|
| | | | | | | | A | B | | |
| 55 | 480-590 | 270 | 295 | 240 | | G-22080-00-0-1 | - | - | - | 55 |
| 80 | 591-750 | 430 | 375 | 295 | | G-22081-00-0-1 | - | - | 2 | 80 |
| 225 | 751-1200 | 880 | 600 | 375 | 1 | G-22082-00-0-1 | 494 | - | 2 | 225 |
| 250 | 951-1450 | 1130 | 725 | 475 | 1 | G-22083-00-0-1 | 619 | - | 4 | 250 |
| 250 | 1201-1700 | 1380 | 850 | 600 | 2 | G-22084-00-0-1 | 744 | - | 6 | 250 |
| 250 | 1451-1950 | 1630 | 975 | 725 | 2 | G-22085-00-0-1 | 869 | - | 7 | 250 |
| 250 | 1951-2450 | 2130 | 1225 | 975 | 3 | G-22086-00-0-1 | 910 | - | 8 | 250 |

* : cotes sans recoupe basse de la crémonne

Nota : tout ajustement de la cote D, (recoupe en partie basse) entraîne une variation de l'axe de fixation de l'anti-fausse manoeuvre ou du releveur anti-fausse manoeuvre et la diminution de HFF, hauteur en feuillure.

Les dimensions dans les colonnes DF et DV des crémones cote D variable intègrent la longueur de 160 mm correspondant à la longueur d'un prolongateur ou renvoi d'angle.

