

IBS 31/39/50/60/70/80

Bas de porte en aluminium avec brosse



Utilisation :

Pour la rénovation et l'isolation des bas de porte. **Idéal pour les portes de garage.**

Pour portes classiques, portes coulissantes ou basculantes et volets roulants. Pour pose intérieure ou extérieure.

Résistant au contact d'une chape en béton (garages). Ne pas utiliser sur moquette et parquet

Descriptif :

Bas de porte en **aluminium** muni d'une **brosse en polypropylène noir**.

Les bas de porte IBS assurent **une bonne isolation** grâce à la longueur de la brosse.

Ils ont été spécialement conçus pour répondre aux exigences les plus sévères : **portes de garage, quais de déchargement**, etc.

La longueur variable des balais permet la fermeture de fentes ou interstices importants.

- Trois longueurs de profilés : **100 cm, 250 cm et 300 cm.**
- Les profilés industriels **IBS 31, 39, 50 et IBS 60** sont **pré-perçés**, contrairement aux IBS 70 et IBS 80.

Pose :

En applique. Fixation par vis. Se recoupe facilement.

Pose horizontale ou verticale.



IBS 31 / 39 / 50 / 60

Prépercé

IBS 31 : support de 18 mm, brosse de 13,5 mm

IBS 39 : support de 18 mm, brosse de 21 mm

IBS 50 : support de 20 mm, brosse de 30 mm

IBS 60 : support de 20 mm, brosse de 40 mm

Référence	Désignation	Taille
0308201D	IBS 31	100 cm
0308203D	IBS 31	250 cm
0308204D	IBS 31	300 cm
0308301D	IBS 39	100 cm
0308303D	IBS 39	250 cm
0308304D	IBS 39	300 cm
0308101D	IBS 50	100 cm
0308102D	IBS 50	250 cm
0308103D	IBS 50	300 cm
0308401D	IBS 60	100 cm
0308403D	IBS 60	250 cm
0308404D	IBS 60	300 cm

IBS 70 / 80

Non prépercé

IBS 70 : support de 40 mm, brosse de 30 mm

IBS 80 : support de 40 mm, brosse de 40 mm

Référence	Désignation	Taille
0308501D	IBS 70	100 cm
0308503D	IBS 70	250 cm
0308504D	IBS 70	300 cm
0308601D	IBS 80	100 cm
0308603D	IBS 80	250 cm
0308604D	IBS 80	300 cm

