



Piastrella SOGI PAV-01-BL in PP blu per pavimento officina e garage - disponibile in KIT



Per chi non vuole rinunciare alla qualità ed alle elevate prestazioni, il tutto ad un prezzo davvero vantaggioso, SOGI propone la **piastrella SOGI PAV-01-BL**: si tratta di un **rivestimento in polipropilene (PP) nella colorazione blu e dalla finitura a diamante** particolarmente indicato per **pavimentare garage, centri car detailing, autofficine, autosaloni, box, centri fitness, giardini, fiere, capannoni**.

La scelta del polipropilene è dettata dagli innumerevoli **vantaggi offerti** da questo materiale: è **inodore, atossico, leggero**, ha una **buona resistenza all'abrasione, non assorbe acqua** ed ha **elevate proprietà isolanti**. A queste peculiarità si somma l'**ottima resistenza termica**, la quale fa sì che, a prescindere dalla temperatura stagionale, le piastrelle SOGI **PAV-01-BL** non si deformino mantenendo inalterata la loro forma nel tempo e nello spazio.

Ideale per installazioni sia all'aperto che al chiuso, la posa delle piastrelle è semplice ed



economica: ogni singolo elemento è dotato di pratici ganci su due lati e di incastri complementari sugli altri due, così da rendere il montaggio rapido, facile e preciso **senza l'uso di collanti o di attrezzi particolari. Non è richiesta una particolare preparazione della pavimentazione preesistente**: ogni singolo pezzo può essere spostato o sostituito con estrema rapidità quando necessario.

Il pavimento ad incastro SOGI **PAV-01-BL** è **facile da pulire** grazie alla **struttura piena non drenante**: questa scelta assicura durezza, rapidità nelle operazioni di pulizia ed un'estrema resistenza agli urti. Inoltre, **la pavimentazione è antiolio e antiusura**.

Scoprite tutte le colorazioni disponibili e sbizzarritevi a creare combinazioni originali, moderne e divertenti!

Caratteristiche tecniche del rivestimento PAV-01-BL

- Materiale: Polipropilene (PP)
- Colore: Blu
- Temperatura d'esercizio: - 10 °C ÷ + 60 °C
- Capacità di carico: 10 ton/m²
- Tipologia di posa: Ad incastro (clips maschio - femmina)
- Dimensioni singola piastrella: 330 x 330 mm
- Spessore singola piastrella: 10 mm
- Peso: 300 g
- 1 m² ≈ 9 piastrelle
- Garanzia 24 mesi