



Imperméabilisant pour peintures à l'argile et à la chaux - DECOPROTECT

DESCRIPTION PRODUIT

DECOPROTECT protection hydrofuge pour peinture à l'argile et à la chaux.

DECOPROTECT est une protection hydrofuge en phase aqueuse spécialement adaptée aux revêtements décoratifs minéraux ARGILIS et GAMME NUANCES MINÉRALES CHAUX.

AVANTAGES PRODUIT

- réduit la sensibilité à l'eau et aux taches après l'application des revêtements décoratifs.
- Facile à mettre en oeuvre.
- Imprégnateur augmentant la protection du revêtement décoratif.
- Durcisseur de surface.

DESTINATION

Murs peints avec la peinture à l'argile ARGILIS ou la peinture à la Chaux Nuances Minérales.

MATÉRIAUX ELIGIBLES

- Peinture Argilis
- Peinture Mineralis

APPLICATION

OUTILS REQUIS

spalter, rouleau microfibres

Nettoyage du matériel : Eau

PRÉPARATION DU SUPPORT

La peinture doit être parfaitement sèche.

MISE EN ¼UVRE

DECOPROTECT est prêt à l'emploi.

Appliquer DECOPROTECT de manière uniforme sur le revêtement minérale sec.

Appliquer en deux couches du bas vers le haut pour éviter les coulures.

Appliquer la première couche sans faire de bandes régulières (croiser l'application). Dès que le produit a maté, appliquer la seconde couche.

L'utilisation de DECOPROTECT pourra entrainer une modification légère de la teinte (aspect plus foncé) de la peinture minérale.

RECOMMANDATIONS

Bien mélanger le produit avant son utilisation.

Nettoyer immédiatement les tâches avec de l'eau pure.

Par précautions, nous vous conseillons de faire un essai préalable sur une partie cachée de votre support.

Tout mur entamé sera terminé dans la journée.

Ne pas pulvériser.

PROTECTION

Non applicable à ce produit.

SÉCHAGE

Sec au toucher en quelques heures.

ENTRETIEN

Non applicable à ce produit.

CONSOMMATION

Environ 1L pour 4 à 8 m².

CONSERVATION

Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé. Stocker à l'abri des fortes chaleurs - Ne pas stocker en dessous de 5°C.

video