



Hydrofuge oléofuge terrasse - Imperméabilisant solvanté effet longue durée : IMPERTERRASSE PLUS

DESCRIPTION PRODUIT

Produit Imperméabilisant et Oléofuge pour Sol Poreux :

Votre terrasse est devenue poreuse et vous souhaitez renforcer sa protection ? Vous souhaitez y prendre vos repas et voulez la protéger contre les taches grasses ? IMPERTERRASSE PLUS est un traitement anti taches sol invisible longue durée et oléofuge destiné à protéger les sols poreux de vos terrasses en béton, terres cuites, pierres naturelles non fissurés des infiltrations d'eau et des graisses.

AVANTAGES PRODUIT

- Durée de protection supérieure à 10 ans
- Efficace contre tous types de taches : nourriture, aux huiles automobiles, aux taches de graisse.
- Protège contre le gel et les graffitis
- Haute résistance à l'abrasion
- Limite l'adhérence des chewing gums
- Limite la formation des dépôts verts et des lichens
- Ne change pas l'aspect des supports
- Sol non glissant après traitement
- Résiste aux UV et ne jaunit pas
- Prêt à l'emploi
- Non filmogène, totalement invisible
- Rend les matériaux auto lavables.
- Protège contre les éclatements dus au gel.

DESTINATION

Sols intérieurs et extérieurs dont le matériau est éligible.

MATÉRIAUX ELIGIBLES

- Dallages en pierres naturelles, travertin
- Pavés autobloquants béton
- Terres cuites
- Pierres reconstituées

APPLICATION

OUTILS REQUIS

Brosse ou au rouleau.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Nettoyer et broser les supports avant application.
- Les matériaux doivent être secs et dépoussiérés avant tout traitement.
- Eliminer les dépôts verts et les moisissures au moyen de notre TRAITEMENT FONGICIDE.
- IMPER TERRASSE PLUS est prêt à l'emploi.
- Aucune dilution n'est nécessaire.
- L'application se fait à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur

MISE EN OEUVRE

Effectuer préalablement un essai sur une ou plusieurs dalles. Applicable sur un sol propre et sec.

- IMPERTERRASSE PLUS est prêt à l'emploi. Aucune dilution n'est nécessaire.
- L'application se fait à la brosse ou au rouleau.
- Le support doit être imprégné en une ou plusieurs fois (selon la porosité) jusqu'à saturation.
- **Ne pas marcher sur le support traité pendant 2 heures**, puis passer une seconde couche si nécessaire en fonction de la porosité de votre support. Si absorption très rapide 1ère et 2ème couche, passer une 3ème couche 24 heures après, en vérifiant qu'elle est absorbée par le support.
- Sur sols peu poreux (marbres, granit, grès cérame etc..) une seule couche peut saturer le support.
- Sur des bétons neufs ou dalles neuves, il pourra être nécessaire d'appliquer une 2ème ou une 3ème couche
- 2 heures après la dernière application, retirer le surplus en surface avec un chiffon propre et sec, notamment sur creux afin qu'il ne subsiste aucune nuance.

L'efficacité optimum est constatée 7 jours après application.

RECOMMANDATIONS

- Mentions légales : Conserver hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de Protection Individuelle. Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

PROTECTION

Ce produit ne nécessite pas de protection particulière

SÉCHAGE

- Le temps de séchage entre chaque couche est de 24 heures.
- Peut être recouvert après 24h.
- Circulation légère entre 4 et 6h en fonction de la température et taux d'humidité.
- La protection de longue durée contre les taches est optimale après 8 jours de séchage.

ENTRETIEN

Pendant 8 jours, retirer toutes taches le plus rapidement possible en l'absorbant à l'aide d'un papier essuie-tout. Au-delà, il est recommandé de retirer les fortes taches (huile, vin, cirage, etc.) dans les 24 heures, avec une éponge

humide légèrement imprégnée de produit vaisselle. Ne pas effectuer de lavage du sol traité pendant les 8 jours de séchage. Entretien régulier avec un détergent neutre.

CONSOMMATION

Elle sera variable selon la porosité du support.

En moyenne un **litre de produit couvre de 6 à 8 m² en 1 couche.**

CONSERVATION

- Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé
- Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs
- Ne pas stocker en dessous de 5°C