



### CONSEILS DE POSE

**Nous conseillons que la pose soit effectuée par un professionnel qualifié. Les surfaces où on va effectuer la pose doivent être lisses, consistantes, sèches et propres.**

**POSE:** Avant la pose, nous conseillons que les mosaïques composées de pierres naturelles soient traitées avec un imperméabilisant protecteur antitaches.

**Consulter votre fournisseur habituel ou un professionnel qualifié.**

**Pour une pose correcte de la mosaïque, nous conseillons d'employer un ciment colle C2 blanc (afin d'éviter tout changement de nuance des pièces en verre).**

**Consulter votre fournisseur habituel ou un professionnel qualifié.**

**Étaler une couche fine sur la surface à carrelé avec une taloche (minimum 3mm). Après avoir posé la pièce, il faut comprimer sur toute la surface avec une taloche en caoutchouc pour obtenir une correcte adhérence et éliminer les cavités sans adhésif.**

**Afin que la pose soit homogène, il est important de s'assurer que l'écart entre les plaques de mosaïques soit le même que l'écart entre les pièces.**

**JOINTOIEMENT:** Nous recommandons d'employer un Produit CG2, à base de ciment d'haute résistance et granulats très fins Consulter votre fournisseur habituel ou un professionnel qualifié. Avec une taloche en caoutchouc, bien étaler, en remplissant complètement tous les joints. Ensuite, on va utiliser la même taloche pour éliminer les excédents. Après le jointoiement, avant que la colle ne durcisse, il faut éliminer les restes avec une éponge ou un chiffon propre.

**Il est conseillé de réaliser un test de pose sur une plaque mosaïque avant de continuer le processus.**

**NETTOYAGE:** Pour le nettoyage il est recommandé l'emploi de savons pH neutre et après sécher avec un chiffon propre et doux afin d'éviter les rayures.

**L'emploi de détergents acides, abrasifs et/ou anti-chaux, peut provoquer des dommages sur les pièces.**

**POUR INFORMATION:** L'installation des mosaïques demande de suivre scrupuleusement les conseils de pose. On vous conseille, avant la pose, de réaliser un test des produits que vous allez utiliser sur une petite surface de la mosaïque car il est possible qu'il y ait quelques produits chimiques agressifs qui peuvent délériorer la maille. La société décline toute responsabilité pour les dommages causés si le test n'est pas effectué correctement avant.

**Les différents éléments qui composent la mosaïque sont principalement des produits naturels faits main donc il peut y avoir différentes tonalités, textures et calibres, pour toutes ces raisons la société n'acceptera pas de réclamations.**