

# OWATROL

© REGISTERED TRADEMARK

# RUSTOL-DÉCO

## PEINTURE DÉCORATIVE TOUS SUPPORTS


### ANTIROUILLE SOUS-COUCHE ET FINITION

#### PROPRIÉTÉS

- Peinture antirouille brillante.
- Facile d'emploi.
- À la fois sous-couche et finition, le RUSTOL-DÉCO assure une protection antirouille renforcée et décorative sur tous supports.
- Intérieur - Extérieur.
- Application possible directement sur la rouille grâce aux qualités de pénétration, d'isolation et d'adhérence du RUSTOL-OWATROL®.
- Adhère sur tous supports ; le RUSTOL-DÉCO pénètre dans les plus petites porosités, s'y accroche solidement et fait réellement corps avec la surface.
- Très bonne résistance aux intempéries, à l'humidité et à la pollution.
- S'applique directement sur les métaux peu oxydés.
- Film souple, non cassant.
- Résiste à des températures de + 175°C.
- Existe en 6 teintes.

#### DESTINATION

- Métaux ferreux, non ferreux - galva, alu, zinc - bois, plastiques, polystyrène expansé, carrelages et même le verre.
- Extérieur : grilles, balcons, meubles de jardin, volets, vérandas, structures métalliques diverses,...
- Intérieur : portes, huisseries, meubles, radiateurs, tuyauteries, machines,...



#### RECOMMANDATIONS AVANT APPLICATION

- Toujours prévoir la quantité de peinture nécessaire pour être certain d'achever les travaux. Mélanger pour chaque couche les pots entre eux.
- Ne pas diluer.
- Bien remuer avant et pendant l'emploi pour maintenir les pigments en suspension.
- La surface à traiter doit être sèche et exempte de taches de graisse.
- Sur surfaces oxydées, procéder à un léger brossage métallique.
- Sur surfaces anciennement peintes et/ou fortement oxydées, il est recommandé d'appliquer une couche de RUSTOL-OWATROL® pur avant la première couche de RUSTOL-DÉCO pour obtenir un meilleur résultat dans le temps.
- En cas d'application au pistolet, additionner 5 à 10 % de RUSTOL-OWATROL® suivant le type de buse utilisé pour amener le RUSTOL-DÉCO à la viscosité voulue.

#### APPLICATION

- Appliquer une couche de RUSTOL-DÉCO. Bien laisser sécher.
- Appliquer une deuxième couche de RUSTOL-DÉCO.

#### RECOMMANDATION APRÈS APPLICATION

- Reconditionner les emballages entamés ou retourner les pots.

Notre "Département technique" est là pour répondre à toutes vos questions. Nous vous invitons donc à le joindre au 01 60 86 48 70 ou à consulter notre site.

<b>POUVOIR COUVRANT</b> 12 à 15 m <sup>2</sup> /l	<b>MATÉRIEL D'APPLICATION</b> 	<b>TEMPÉRATURE D'APPLICATION</b> + 35°C + 5°C	<b>RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE (Film sec)</b> 175°C	<b>SÉCHAGE hors poussière 6 h</b> <b>RECOUVRABLE 18 à 24 h</b>	<b>NETTOYAGE DU MATÉRIEL</b> WHITE-SPIRIT 	 EXTÉRIEUR
--	-----------------------------------	---	--	---	--	---------------

#### RUSTOL-DÉCO, UN PRODUIT DE LA GAMME OWATROL®

Fabriqué en France par Produits DURIEU S.A. - BP 75 - 91072 BONDOUFLE CEDEX FRANCE  
Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax : +33 (0)1 60 86 84 84 - [www.durieu.com](http://www.durieu.com)