



INTERIEUR – Murs et Plafonds MAT

2,5 L – 5 L – 10 L

Caractéristiques :

Peinture intérieure pour travaux courants, acrylique. Prêt à l'emploi et facile d'application. Blanc.

Supports :

Tous supports bruts ou recouverts d'une ancienne peinture, tels que plâtre, plaques de plâtre, toile de verre...

Préparation des fonds :

Le support doit être sain, sec, propre et exempt de substances pouvant empêcher l'adhérence du produit mis en œuvre.

- *Sur supports neufs* : Rebouchez les fissures et trous avec un enduit de rebouchage adapté. Laissez sécher 24h. Poncez les aspérités et dépoussiérez. Appliquez une sous-couche adaptée.
- *Sur les anciennes peintures bien adhérentes* : Brossez la surface, dépolissez-la par un ponçage fin si le revêtement actuellement en place est satiné ou brillant. Lessivez, rincez à l'eau claire et laissez sécher.
- *Sur les anciennes peintures mal adhérentes* : Décapez par tout moyen adapté. Rebouchez, laissez sécher et poncez les aspérités. Epoussetez. Appliquez une sous-couche adaptée.

Conseil d'application :

Sur support préparé, appliquez en deux couches pures ou diluées au maximum avec 5% d'eau.

Mélangez soigneusement avant emploi. Appliquez entre 5°C et 30°C, hygrométrie inférieure à 80%. La peinture Alpina Murs et Plafonds s'applique en croisant à l'application à l'aide d'un rouleau à poils moyens.

Information technique :

* Séchage : à 20°C et 65% d'humidité relative

Sec au toucher : 30 minutes - Recouvrable : 6 heures

Attention : Une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.

*Consommation :

Environ 10m²/L par couche selon l'absorption du support.



Fiche Technique Alpina Murs&Plafonds Mat – Edition 02/2013, la présente notice remplace toute notice antérieure relative au même produit.

DAW France – Pôle Jules Verne - rue du Capitaine Némó – 80440 BOVES

Tél : 03.22.38.39.48 – Fax : 03.22.38.39.59 – Site internet : <http://www.peinture-alpina.fr/>

Nettoyage des outils : A l'eau après l'emploi. Pendant les pauses, garder les outils trempés dans la peinture ou dans l'eau.

Conservation :

12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.

Précautions d'usage :

Conserver hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage.

Ne pas verser dans les canalisations. Laisser sécher les restes du produit dans un récipient et évacuer selon les prescriptions légales en vigueur.

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a): Maximum 30 g/l (2010). Ce produit contient max 10 g/l COV.
--