

# COLLE VIBRATIONS & HAUTES TEMPERATURES

SPECIAL EXPERTS

**La colle SADER® spéciale VIBRATIONS ET HAUTES TEMPERATURES est spécialement étudiée pour tous vos collages extrêmes.**



## DESTINATIONS

La colle **SADER®** spéciale **VIBRATIONS et HAUTES TEMPERATURES** est spécialement étudiée pour tous vos collages extrêmes. Transparente, elle s'utilise notamment pour l'électroménager (joints de four, de réfrigérateur, de lave-linge...) et l'automobile (joint de portes, collages de petites pièces...). Elle adhère sur la plupart des matériaux (caoutchouc, métal, verre, céramique, bois...).

**Ne colle pas le polyéthylène (PE), le polypropylène (PP), le Téflon®. Ne résiste pas à l'hydrocarbure.**

## AVANTAGES

- Résiste aux températures extrêmes (-60°C à +200°C).
- Résiste aux vibrations et déformations : pliages, torsions, dilatations....
- Résiste à l'eau et aux détergents ménagers.

Peut être utilisé en complément d'un joint prédécoupé pour améliorer les performances du joint.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



"Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) "

## MISE EN OEUVRE

Les surfaces à coller doivent être propres, sèches et dégraissées.

- Visser la canule sur le tube et couper l'embout au diamètre désiré.
- Appliquer en cordon sur l'une des 2 surfaces à assembler.
- Assembler en exerçant une pression suffisante pour chasser l'air emprisonné.
- Manipulable après quelques heures.
- Prise définitive après 24 heures.

## NETTOYAGE

Colle fraîche : white spirit.

## CONSERVATION

18 mois maximum dans son emballage d'origine, à l'abri de l'humidité.



Ce produit et ses emballages  
sont soumis à des consignes  
de tri spécifiques.  
Pour en savoir plus :  
<http://quefairedemesdechets.fr>

## CONDITIONNEMENTS

| Code     | UC         | PCB | GENCOD        |
|----------|------------|-----|---------------|
| 30507991 | Tube 55 ml | 8   | 3549210029656 |

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com).

*Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.*

