

# CIMENT TOUS TRAVAUX

## CIMENTS ET MORTIERS DE FINITION

**Destination : sol / mur - intérieur / extérieur.**



### DESTINATIONS

Bétons courants et mortiers de montage.  
Jointoiement et scellement (pierre, parpaing, brique).  
Enduit, réparation, rebouchage et réalisation de chape.

Destination : sol / mur - intérieur / extérieur.

### AVANTAGES

- Tous travaux de maçonnerie.
- S'utilise pur en pâte, en barbotine, ou mélangé au sable (mortier).
- Ciment blanc : idéal pour réaliser des mortiers colorés.

### MISE EN OEUVRE

Le support doit être propre, exempt de graisse et de zones non adhérentes.

Pâte pure : 3 volumes de CIMENT GRIS + 1 volume d'eau.

Mortier :

2,5 kg de CIMENT GRIS + 10 l de SABLE + 1, 2 l d'eau.

5 kg de CIMENT GRIS + 20 l de SABLE + 3,4 l d'eau.

10 kg de CIMENT GRIS + 40 l de SABLE + 4,8 l d'eau.

Béton :

2,5 kg de CIMENT GRIS + 3 l de SABLE + 5 l de GRAVIER + 1,2 l d'eau.

5 kg de CIMENT GRIS + 6 l de SABLE + 10 l de GRAVIER + 2,4 l d'eau.

10 kg de CIMENT GRIS + 12 l de SABLE + 20 l de GRAVIER + 4,8 l d'eau.

Dans une auge propre, mélanger soigneusement le ciment, le sable, et les gravillons avant d'ajouter progressivement l'eau selon les quantités indiquées.

Malaxer manuellement à la truelle ou à l'aide d'un malaxeur électrique jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

**Temps d'utilisation du mélange** : 2 h environ.

**Application** : Ce produit est compatible avec tous les COLORANTS et adjuvants dans la gamme BOSTIK.

**Séchage complet** : 10 jours par centimètre d'épaisseur.

**Performances mécaniques optimales** : après 28 jours.

Ne pas utiliser ce produit sur un support à base de plâtre.  
Température d'application comprises entre +5°C et +30°C.  
Ne pas exécuter de travaux sous la pluie ou en plein soleil.

Mettre des gants et lunettes pour l'utilisation.

---

## NETTOYAGE

Nettoyage des outils : à l'eau.

---

## CONSOMMATION

350 kg /m3 pour faire du béton ou mortier

---

## CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine fermé et entreposé au sec.

---

## CONDITIONNEMENTS

| Code     | UC                        | PCB | GENCOD        |
|----------|---------------------------|-----|---------------|
| 30124811 | Sac papier - GRIS 5 kg    | 4   | 3549210027751 |
| 30124812 | Sac papier - GRIS 10 kg   | 2   | 3549210027768 |
| 30124851 | Sac papier - BLANC 5 kg   | 4   | 3549210028390 |
| 30124852 | Sac papier - BLANC 10 kg  | 2   | 3549210027782 |
| 30124853 | Sac papier - BLANC 25 kg  | 1   | 3549210027799 |
| 30600636 | Sac papier - BLANC 2.5 kg | 4   | 3549210027775 |
| 30600644 | Sac papier - GRIS 2.5 kg  | 4   | 3549210027744 |

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com).

*Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.*

