

LOXXO SOL

Peinture pour sols à base de résine alkyde uréthane

Fiche technique N°010
Juin 2015



INTERIEUR



EXTERIEUR



SOLVANT



ROULEAU



PINCEAU

DEFINITION

- ◆ Peinture sol à base de résine alkyde uréthane pour décoration et la protection des sols à usage domestique.

DESTINATION

- ◆ Intérieur / Extérieur
- ◆ Travaux neufs et rénovation
- ◆ Sols peints ou non peints
- ◆ Bois, ciment, béton et dérivés

PROPRIETES

- ◆ Aspect satinée
- ◆ Résistante aux taches et au frottements domestiques
- ◆ Bonne adhérence
- ◆ Bon rendement, séchage rapide
- ◆ Facile d'application et d'entretien, lessivable
- ◆ Bonne dureté, résistant à l'abrasion

CARACTERISTIQUES

Aspect du film

Satiné

Aspect en pot

Légèrement gélifiée

Extrait sec volumique

49 %

Extrait sec pondéral

66 %

Masse volumique

1,25 Kg/dm³ +/-0,02

Brillance spéculaire

24 U.B sous angle 60°

Teinte en stock

Blanc – Nougat (IB-1 ID) –
Gris souris (RAL 7005) –
Gris Clair (RAL 7035)

Séchage

Sec au toucher : 5 heures - Recouvrable : 10 heures

Rendement

8 à 10 m²/L/couche selon la porosité du support

Conditionnements

0,5L : Pot métal - 2,5L : Pot métal

Conservation en stock

12 mois en emballage d'origine non ouvert - Conserver à l'abri du gel

Classification AFNOR (NF T 36-005)

Famille I classe 4a

Directive COV (2004/42/CE)

Valeur limite en UE (cat.A/i) : 500 g/L (2010)
Ce produit contient maximum : 499 g/L COV



Peintures professionnelles

MISE EN OEUVRE

Supports

Bétons et dérivés, ciments et dérivés, anciennes peintures adhérentes.

Matériel d'application

Brosse, rouleau

Dilution

Prêt à l'emploi, dilution légère possible au white spirit

Nettoyage des outils

Solvant ou White spirit immédiatement après emploi

Précautions d'emploi

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1). Ne pas appliquer sur béton neuf (1 mois de séchage minimum). Il ne doit pas présenter de laitance ni de remontées d'humidité. (dérochage à l'acide dilué si nécessaire).

SUPPORTS	SOUS-COUCHE	FINITION
Ciment et dérivés	1 couche de LOXXO SOL dilué à 3% de white spirit	1 couche de LOXXO SOL
Bétons et dérivés		Selon nature et couleur du support
Anciennes peintures adhérentes		

HYGIENE et SECURITE

Inflammable. Conserver hors de portée des enfants. Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre. En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou la fiche de sécurité. Consulter les fiches de données de sécurité disponibles sur internet : www.quickfds.com

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.

Siège Social : Quartier de l'Europe – 34290 Montblanc
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31



Peintures professionnelles