

LOXXO BOIS

Laque satinée glycérophtalique microporeuse

Fiche technique N°008
Juin 2015



INTERIEUR



EXTERIEUR



SOLVANT



ROULEAU



PINCEAU



AIRLESS

DEFINITION

- ◆ Laque satinée glycérophtalique microporeuse pour la décoration et la protection des menuiseries intérieures et extérieures.

DESTINATION

- ◆ Intérieur / Extérieur
- ◆ Travaux neufs et rénovation
- ◆ Bois neufs, anciens, anciennes peintures.
- ◆ Boiseries: Portail, volets, fenêtres, abris, clôtures.

PROPRIETES

- ◆ Aspect satinée
- ◆ Microporeuse
- ◆ Très résistante, protection contre les UV et les intempéries
- ◆ Excellent garnissant et couvrant
- ◆ Bon rendement
- ◆ Facile d'application et d'entretien, lessivable

CARACTERISTIQUES

Aspect du film

Satinée

Aspect en pot

Légèrement gélifiée

Extrait sec volumique

60 %

Extrait sec pondéral

77 %

Masse volumique

1,47 Kg/dm³ +/-0,02

Brillance spéculaire

12 U.B sous angle 60°

Teinte en stock

Blanc - Brun fauve (RAL 8007) - Brun terre de sienne (RAL 8001) - Gris argent (RAL 7001) - Télégris (RAL 7047) - Rouge basque (RAL 3011) - Vert basque (RAL 6005) - Vert pâle (RAL 6021) - Bleu nocturne (RAL 5022) - Blanc crème (Ral 9001)

Séchage à 20°C

Sec au toucher : 8 heures - Recouvrable : 24 heures

Rendement

12 à 14 m²/L/couche selon la porosité du support

Conditionnements

0,5L : Pot métal - 2,5L : Pot métal

Conservation en stock

12 mois en emballage d'origine non ouvert - Conserver à l'abri du gel

Classification AFNOR (NF T 36-005)

Famille I classe 4a

Directive COV (2004/42/CE)

Valeur limite en UE (cat.A/d) : 300g/L (2010)
Ce produit contient maximum : 299g/L COV



MISE EN OEUVRE

Supports

Bois et dérivés, anciennes peintures adhérentes.

Matériel d'application

Brosse, rouleau laqueur, airless

Dilution

Prêt à l'emploi, dilution légère possible au white spirit

Nettoyage des outils

White spirit immédiatement après emploi

Précautions d'emploi

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1). Ne pas appliquer sur bois exsudant, les autres bois tropicaux et les bois résineux nécessitent un dégraissage préalable.

SUPPORTS	SOUS COUCHE	FINITION
Bois et dérivés	1 couche de LOXXO SOUS-COUCHE UNIVERSELLE	1 couche de LOXXO BOIS
Anciennes peintures adhérentes		Selon nature et couleur du support

HYGIENE et SECURITE

Inflammable. Conserver hors de portée des enfants. Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre. En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou la fiche de sécurité. Consulter les fiches de données de sécurité disponibles sur internet : www.quickfds.com

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.

Siège Social : Quartier d'entreprise de l'Europe – 34290 Montblanc
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31



Peintures professionnelles