



## DEFINITION

- Peinture à base de résine acrylique en émulsion

## DESTINATION

- Intérieur
- Travaux neufs et rénovation
- Plâtres et dérivés, bétons et dérivés, anciennes peintures, revêtements à peindre, toile de verre

## PROPRIETES

- Aspect mat poché arrondi
- Bon garnissant
- Bon pouvoir couvrant
- Grande blancheur
- Bon rendement
- Possibilité d'application de 2 couches dans la journée

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

### ASPECT DU FILM

Mat

### ASPECT EN POT

Légèrement gélifié

### EXTRAIT SEC VOLUMIQUE

32%

### EXTRAIT SEC PONDÉRAL

53%

### MASSE VOLUMIQUE (NF EN ISO 2811-1)

1.47 Kg/dm<sup>3</sup> +/-0.02

### BRILLANCE SPÉCULAIRE

2.3 sous angle de 60°

### SÉCHAGE

Sec au toucher : 1 heure  
Recouvrable : 4 heures

### RENDEMENT (NF T 30-073)

10 à 12 m<sup>2</sup>/L/couche selon porosité du support

### TEINTES EN STOCK

Blanc, Smoky, Carrare, Mineral, Seventies, Bleu Gris, Paris plage, Moon, Graphique, Souris, Canard, Poésie, Africa red.

### CONDITIONNEMENTS

12L : 10L + 2L seaux métal  
6L et 2.5L : rectangle plastique 0.5L : pot métal

### CONSERVATION EN STOCK

12 mois en emballage d'origine non ouvert. Conserver à l'abri du gel

### CLASSIFICATION AFNOR (NF T 36-005)

Famille II classe 7b2

### DIRECTIVE C.O.V (2004/42/CE)

Valeur limite en UE (cat.A/a) : 30 g/l (2010)  
Ce produit contient au maximum 1 g/l COV

## MISE EN OEUVRE

### MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau 12mm pour peinture acrylique, airless.

### DILUTION

Prêt à l'emploi, dilution possible jusqu'à 3% d'eau selon la porosité du support, le matériel utilisé et la température extérieure.

### NETTOYAGE DES OUTILS

A l'eau immédiatement après emploi.

### SUPPORTS INTÉRIEUR

- Plâtres et dérivés,
- Bétons et dérivés,
- Ciments et dérivés,
- Anciennes peintures adhérentes,
- Revêtement à peindre, toile de verre.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

SUPPORTS	SOUS COUCHE	FINITION
Plâtres et dérivés	1 couche de <b>LOXXO SOUS-COUCHE</b>	1 à 2 couches de <b>LOXXO MAT</b> selon la couleur et la nature du support
Bétons, ciment et dérivés		
Anciennes peintures adhérentes	Sur fonds bloqués : directement Sur fonds poreux ou légèrement farinants : 1 couche de <b>LOXXO SOUS-COUCHE</b>	

## HYGIENE ET SECURITE

Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 88/379/CE.

Consulter les fiches de données sécurité disponible sur internet : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'ait pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



**INNOVA S.A.S**

Quartier d'entreprises de l'Europe 34290 Montblanc

Tél +33 (0)4.67.01.04.69 – Fax +33 (0)4.67.77.20.43

Site Internet : [www.peintures-innova.fr](http://www.peintures-innova.fr) - E.Mail : [mailing@innova-sa.com](mailto:mailing@innova-sa.com)