

LOXXO Mat Glycéro

PEINTURE MATE À BASE D'HUILES SPÉCIALES
MODIFIÉES ET ALKYDES EN PHASE SOLVANT



► Finition A

DEFINITION

- Peinture mate isolante à base d'huiles spéciales modifiées et alkydes en phase solvant

DESTINATION

- Intérieur
- Travaux neufs et rénovation
- Spécial plafonds tâchés

PROPRIETES

- Aspect mat profond
- Isolant des tâches
- Grande blancheur
- Extrait sec élevé
- Faible odeur (formulée en milieux solvants isoparaffiniques)
- Excellent pouvoir couvrant et garnissant
- Confort et facilité d'application, temps de reprise important
- Sans reprise, ni embus
- Masque parfaitement les éventuelles imperfections du support
- Préparation réduites des fonds
- Retapissable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ASPECT DU FILM

Mat profond

ASPECT EN POT

Gel ontueux

EXTRAIT SEC VOLUMIQUE

50%

EXTRAIT SEC PONDÉRAL

73%

MASSE VOLUMIQUE (NF EN ISO 2811-1)

1.54 Kg/dm³

POINT ECLAIR

>55°C

SÉCHAGE

Sec au toucher : 3 heures
Recouvrable : 24 heures ou "mouillé dans mouillé"

RENDEMENT (NF T 30-073)

8 - 10 m²/Kg (12-15m²/L)

TEINTES EN STOCK

Blanc

CONDITIONNEMENTS

2.5L - 10L

CONSERVATION EN STOCK

12 mois en emballage d'origine non ouvert

CLASSIFICATION AFNOR (NF T 36-005)

Famille I classe 4a/2b

DIRECTIVE C.O.V (2004/42/CE)

Valeur limite en UE (cat.A/g) : 350 g/l (2010)
Ce produit contient au maximum 349 g/l COV
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.



INNOVA S.A.S
Quartier d'entreprises de l'Europe 34290 Montblanc
Tél +33 (0)4.67.01.04.69 – Fax +33 (0)4.67.77.20.43
Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com

MISE EN OEUVRE

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau, airless.

DILUTION

Prêt à l'emploi ou dilution possible jusqu'à 3% de White Spirit désaromatisé.

Airless : dilution à 5% de White Spirit.

NETTOYAGE DES OUTILS

Au White Spirit après emploi

SUPPORTS INTÉRIEUR

- Plâtres et dérivés
- Bétons et dérivés préalablement enduits
- Anciennes peintures adhérentes,
- Autres supports, nous consulter.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
- Ne pas appliquer directement sur maçonnerie neuve et fonds alcalins de PH>9.

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Plâtres et dérivés	Directement 2 couches "mouillé sur mouillé" de LOXXO Mat Glycéro	
Bétons et dérivés préalablement enduits		
Anciennes peintures adhérentes (matage préalable sur surface brillante ou satinée)		

HYGIENE ET SECURITE

Fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : www.peintures-innova.fr

Inflammable - Conserver hors de portée des enfants. Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre. En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou la fiche de sécurité.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'ait pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



INNOVA S.A.S

Quartier d'entreprises de l'Europe 34290 Montblanc

Tél +33 (0)4.67.01.04.69 – Fax +33 (0)4.67.77.20.43

Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com