

LOXXO FER

Laque antirouille brillante à base
de résine alkyde uréthane

Fiche technique N°009
Juin 2015



INTERIEUR



EXTERIEUR



SOLVANT



ROULEAU



PINCEAU

DEFINITION

- ◆ Laque antirouille brillante à base de résine alkyde uréthane pour la décoration et la protection des métaux ferreux.

DESTINATION

- ◆ Intérieur / Extérieur
- ◆ Travaux neufs et rénovation
- ◆ Métaux ferreux, anciennes peintures adhérentes
- ◆ Grilles, balcons, volets, meubles, portails, serrureries, rampes.

PROPRIETES

- ◆ Aspect brillant
- ◆ Antirouille
- ◆ Très résistante, protection contre les UV et les intempéries
- ◆ Excellent garnissant et couvrant
- ◆ Bon rendement
- ◆ Facile d'application et d'entretien, lessivable

CARACTERISTIQUES

Aspect du film

Brillant (sauf noir mat)

Aspect en pot

Légèrement gélifiée

Extrait sec volumique

56 %

Extrait sec pondéral

72 %

Masse volumique

1,34 Kg/dm³ +/-0,02

Brillance spéculaire

60 U.B sous angle 60°

Teinte en stock

BLANC -NOIR MAT – NOIR BRILLANT –Vert pâle (RAL 6021) – Vert basque (RAL 6005) – Rouge basque (RAL 3011) – Gris argent (RAL 7001) - Télégri (RAL 7047) – Bleu nocturne (RAL 5022) – Blanc crème (RAL 9001)

Séchage à 20°C

Sec au toucher : 4 heures - Recouvrable : 24 heures

Rendement

10 à 12 m²/L/couche selon la porosité du support

Conditionnements

0,5L : Pot métal - 2,5L : Pot métal

Conservation en stock

12 mois en emballage d'origine non ouvert - Conserver à l'abri du gel

Classification AFNOR (NF T 36-005)

Famille I classe 4a

Directive COV (2004/42/CE)

Valeur limite en UE (cat.A/i) : 500 g/L (2010)
Ce produit contient maximum : 499 g/L COV



MISE EN OEUVRE

Supports

Métaux ferreux, éléments métalliques, anciennes peintures adhérentes.

Matériel d'application

Brosse, rouleau

Dilution

Prêt à l'emploi, dilution légère possible au white spirit

Nettoyage des outils

Solvant ou White spirit immédiatement après emploi

Précautions d'emploi

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1)

SUPPORTS	SOUS COUCHE	FINITION
Métaux ferreux	1 couche de LOXXO FER dilué à 3% de white spirit	1 couche de LOXXO FER
Anciennes peintures adhérentes		Selon nature et couleur du support

HYGIENE et SECURITE

Inflammable. Conserver hors de portée des enfants. Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre. En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou la fiche de sécurité. Consulter les fiches de données de sécurité disponibles sur internet : www.quickfds.com

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.

Siège Social : Quartier d'entreprise de l'Europe – 34290 Montblanc
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31



Peintures professionnelles