

Peinture d'aspect mate opacifiante à base de résine acrylique

DESCRIPTION

- Peinture mate à base de résine acrylique en phase aqueuse
- Sans odeur pour un meilleur confort de travail

SUPPORTS

- En intérieur & extérieur abrité sur supports neuf ou rénovation.
- Fond usuels du bâtiment en murs et plafond.
- Pièce sèche.

PROPRIETES

- Très grande opacité
- Belle blancheur
- Lavable
- Utilisable en murs et plafond

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (A 20°C)

Aspect du film Mat
Degré de brillance ≤ 3%

*Resistance abrasion
humide* Classe 2 selon la norme NF 13300

Densité 1.52 ± 0.05
Extrait sec Poids: 64%

Séchage à 23°C
Sec toucher : 2h
Recouvrable : 6h

Rendement 8 à 10m² / L

Conditionnement 12 Litres



APPLICATION

Préparation de surface Le support doit être sain, sec, cohérent et dépeussié.
Enduits, ciments, plâtre, placo : après préparation du support, application d'une couche de CREALISS Prim, puis 2 couches de CREALISS Hydro+.
Anciennes peintures adhérentes : grattage si non adhérent, ponçage si nécessaire, lessivage, rinçage et 2 couches
Toile de verre : dégraissage si nécessaire puis 2 couches.

Conditions d'application Température ambiante minimale > +10°C
Hygrométrie : non > 65% d'humidité relative

Matériel d'application Brosse,
rouleau :microfibre12mm
polyester tissé 13mm
airless : buse 517 / 519

Nettoyage des outils eau

CONSERVATION

18 mois dans son emballage d'origine non entamé, au frais et à l'abri du gel.

CARACTERISTIQUES REGLEMENTAIRES

Classification AFNOR Famille I Classe 7b2
Classification COV Ce produit contient moins de 1g/L de COV

Hygiène et Sécurité Consulter la fiche de données de sécurité correspondante

Fait le 01/03/2023.

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'applications. Elles sont données avec objectivité et n'impliquent aucune garantie de notre part. En raison des évolutions techniques et de nos acquis, les données de la présente fiche peuvent être modifiées et révisées à tout moment. Il appartient à l'utilisateur du produit de vérifier auprès de nos services que cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente