

# BOSTIK MSP 111 FIXATION & ÉTANCHÉITÉ TRANSLUCIDE

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

***Bostik fixation & étanchéité MSP 111 est la colle polyvalente utilisée par les professionnels. Sa formule type MS hybride polymère sans solvant\*\* permet de réaliser des collages souples et des joints d'étanchéité sur tous types de matériaux en intérieur ou en extérieur. Sa formule transparente garantit un résultat 100% impeccable.***

***\*\* selon la norme EN923***



---

## DESTINATIONS

### UTILISATIONS

Collage souple de matériaux de construction.  
Joints en salle de bain et cuisine.  
Étanchéité et calfeutrement en maçonnerie.

### MATÉRIAUX

PVC, verre, métal, aluminium, acier, carrelage, béton, pierre, tuile, brique, terre cuite, bois et dérivés, polyuréthane...

### SUPPORTS

Colle sur tous supports, même humides sauf polyéthylène et polypropylène.

---

## AVANTAGES

- Formule ultra transparente 3 en 1 : colle, jointe et rebouche
- Elastique
- Haute résistance à l'arrachement
- Résiste à l'eau, aux chocs et aux UV

---

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Formule hybride polymère  
Coloris : translucide - Ne jaunit pas  
Résistance maximale : 24 à 48 heures après collage  
Température de mise en oeuvre : de +5°C à +35°C

---

## MISE EN OEUVRE

### OUTILS



## PREPARATION

Les supports doivent être résistants, sains, secs, propres, dépolués, plans et exempts de produits gras et de produit d'entretien.

## APPLICATION

Déposez la colle en cordons ou en plots sur l'une des deux surfaces à assembler.

Assemblez les deux éléments en appuyant ou en serrant quelques secondes tout en ajustant si nécessaire.

Objets lourds : étayez si nécessaire.

---

## NETTOYAGE

Colle fraîche : acétone ou white spirit

Colle sèche : grattage

---

## CONSOMMATION

15m de cordon de colle d'une épaisseur de 5mm

---

## CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine non ouvert

Stocké dans un local sec entre +5°C et +30°C


---

## CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30605210	Cartouche coloris transparent 290 ml	12	3549212465483

## SECURITE

Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com).

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

