



Et je transforme mon quotidien!

## EXTREME PEINTURE BOIS HAUTE PROTECTION IOANS



2,5L



0,5L

### PROPRIÉTÉS

La Formule A+ de RIPOLIN EXTREME BOIS est issue d'une recherche technologique avancée.

Nos laboratoires ont réussi à conjuguer efficacité et écologie :

- **Efficacité** pour la garantie de l'opacité, du séchage et de la résistance aux chocs et au lessivage. Egalement pour la stabilité des couleurs et excellente tenue dans le temps.
- **Écologie** pour la limitation des impacts sur l'environnement au cours de sa fabrication et du fait de sa composition (teneur réduite en solvants, et absence de certaines substances dangereuses).


Ce produit est disponible en plusieurs teintes et en blanc et est teintable en machine à teinter. **Haute protection 10 ans.**



EU Ecolabel : FR/044/020

### CARACTÉRISTIQUES

Teneur en COV (Composés Organiques Volatils) :  
Valeur limite UE (cat. A/d) : 130g/l (2010).  
Ce produit contient au maximum 60g/l COV.



- **Supports** : Bois et dérivés.
- **Destination** : Intérieur - Extérieur.
- **Outils** : Pinceau, rouleau fibres 8/10 mm.

CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE	MÉTHODE	SPÉCIFICATIONS
Nature de la résine		Acrylique
Sec au toucher	T 20°C	30 minutes
Aspect		Satin
Recouvrable	T 20°C	6 heures
Brillance	Angle 60°	20 à 40%
Dilution		Eau
Rendement	NF 30 073	12 m <sup>2</sup> /L

Date : 2014 Classement : NFT 36 - 005 Famille I classe 7b2

### PRÉPARATION

Les fonds doivent être sains, secs et propres.

- **Sur bois neufs** : Brosser à l'aide de papier abrasif et dépeussier avant application. Dans le cas de bois neufs sous plastique, attendre 2 semaines après déballage avant de procéder à la préparation du support et à l'application. Pour les essences exotiques pouvant être peintes, dégraisser préalablement avec un produit adapté. Utiliser des chiffons, en prenant soin de les changer régulièrement pour ne pas étaler les huiles au lieu de les éliminer. Possibilité de peindre les bois exotiques après un dégraissage très soignée. Seul le Western Red Cedar ne peut pas être peint (par aucune peinture).

- **Sur bois anciens** : Appliquer préalablement un traitement curatif adapté contre l'éventuelle présence d'insectes xylophages. Puis se comporter comme sur un bois neuf. Un bois trop dégradé doit être remplacé.
- **Bois lasurés** : Poncer pour revenir au bois brut. Certains types de lasure peuvent interférer dans les propriétés de RIPOLIN EXTREME BOIS (Ex : adhérence, durabilité, microporosité, etc...)
- **Bois déjà peints** : Lorsque nécessaire, gratter jusqu'aux zones périphériques d'adhérence et éliminer les parties écaillées. Lessiver les anciennes peintures adhérentes et rincer soigneusement. Laisser bien sécher. En cas de doute sur les performances de l'ancien revêtement, poncer pour revenir au bois brut.

### APPLICATION

La peinture est prête à l'emploi. Bien mélanger la peinture avec une spatule plate avant l'utilisation. Appliquer régulièrement sans tirer, ni croiser exagérément le produit pour obtenir une épaisseur fine, constante et homogène, en 2 couches, sur support préparé. Ne pas appliquer si le temps est menaçant ou sur un support non sec. **Appliquer par une température idéale comprise entre 18°C et 23°C**, hors courant d'air et attendre le séchage à cœur de la 1<sup>ère</sup> couche avant d'appliquer la 2<sup>ème</sup> couche.

### RECOMMANDATIONS

- **Ne pas appliquer en épaisseur.**
- **Bien laisser sécher entre chaque couche.**
- Si la fibre du bois se redresse après la première couche, effectuer un léger ponçage à sec, dépeussier.
- **Ne pas appliquer sur support chaud, humide ou condensant.**
- **Ne convient pas pour le recouvrement des sols et dallages en bois.**
- Conservation du produit en emballage, à l'abri du gel.
- **À noter** : certaines couleurs, notamment les noirs ou les bruns, peuvent présenter une nuance très différente en peinture fraîche ; Attendre le séchage définitif après application pour obtenir la nuance réelle.
- **Matériel** : Brosse spéciale phase aqueuse - Rouleau acrylique fibres 8/10 mm. Pour une application au pistolet, se reporter aux données techniques du matériel utilisé. Une fois pulvérisé, les qualités intrinsèques du produit sont modifiées.

### NETTOYAGE

- **Taches** : nettoyer immédiatement avec un chiffon propre imbibé d'eau.
- **Outils** : dès la fin de l'application, enlever l'excès de peinture puis laver à l'eau savonneuse tiède et rincer à l'eau froide.

### SÉCURITÉ

Peut être conservé 12 mois après ouverture. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur dans son emballage d'origine. Bien refermer les récipients entamés. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les Fiches de Données Sécurité sont disponibles auprès de notre service consommateur ou sur le site [quickfds.fr](http://quickfds.fr). Le service consommateur est à votre écoute au **03 22 35 38 89**, sur [service.technique@ppg.com](mailto:service.technique@ppg.com) ou à l'adresse suivante : PPG AC FRANCE - Route de Thennes - 80 110 MOREUIL.

SUIVEZ TOUTES NOS ACTUALITÉS

