



Et je transforme mon quotidien!

2 EN 1 MURS & PLAFONDS MAT



10L



5L



2,5L

PROPRIÉTÉS

Spécialement conçue pour obtenir une belle finition rapidement et sans effort sur murs et plafonds neufs et sains.

Sa formulation spécifique 2 en 1 avec sous-couche intégrée vous permet d'utiliser un seul et même produit pour vos travaux de peintures.

CARACTÉRISTIQUES

Teneur en COV (Composés Organiques Volatils) :
Valeur limite UE (cat. A/a) : 30g/l (2010).
Ce produit contient moins de 1g/l.



- **Supports** : Tous types de murs et plafonds
- **Destination** : Intérieur
- **Outils** : Rouleau spécial murs et plafonds fibres 10-12mm, pinceau rond, pinceau à rechampir ou pistolet.

CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE	MÉTHODE	SPÉCIFICATIONS
Nature de la résine		Copolymère synthétique
Sec au toucher	T 20°C	1 heure
Aspect		Mat
Recouvrable	T 20°C	Après 6h
Brillance	Angle 60°	Inférieur à 5%
Dilution		Prêt à l'emploi / eau
Rendement	NF 30 073	10m ² /L

Date : 2016 Classement : NFT 36 - 005 Famille I classe 7A2

PRÉPARATION

Les fonds doivent être sains, propres et parfaitement secs.

- **Sur fonds neufs** : S'assurer que le fond soit parfaitement sec à cœur. Brosser, dépoussiérer. Appliquer tout d'abord une première couche de RIPOLIN 2 EN 1 MURS & PLAFONDS afin de bloquer et d'opacifier les fonds (Placoplatre, fibre de verre, toile de rénovation et dérivés).
- **Sur anciennes peintures** : Pour les surfaces mates, s'assurer que le support ne farine pas (frotter avec votre main et vérifier qu'il n'y a pas de transfert). Dépolir avec un abrasif à l'eau (qui ne raye pas) les surfaces brillantes ou satinées.
- **Sur peintures écaillées/fissurées** : Éliminer les parties non adhérentes. Reboucher les fissures, enduire si nécessaire, bien laisser sécher à cœur le support puis agir comme sur fond neuf.

APPLICATION

Bien remuer avant utilisation avec une spatule plate. La peinture est prête à l'emploi. Charger généreusement le rouleau et appliquer de façon régulière et homogène, en deux couches, à minimum de 6h d'intervalle. Ne pas croiser plus d'une fois. Pour éviter les traces, travailler rapidement et terminer l'application en lissant toujours dans le même sens. Ne jamais revenir sur les zones en cours de séchage. Commencer par peindre les angles et les coins avec un pinceau rond. Appliquer simultanément la peinture sur les murs.

- **Pour les murs** : appliquer au rouleau dans un mouvement régulier pour un résultat optimal. Pour obtenir un rendu parfait, lisser au fur et à mesure avec le rouleau, sans appuyer, de haut en bas.
- **Pour les plafonds** : répartir rapidement en évitant de croiser, puis lisser toujours vers la lumière.

RECOMMANDATIONS

Ne pas appliquer :

- par une température inférieure à 15°C ou supérieure à 25°C et une hygrométrie supérieure à 60%.
- **sur support chaud, sur support humide, sur un support farinant, sur ancien revêtement fragile, directement sur support pulvérulent sans traitement préalable, sur papier peint ou fibres de verre** sans effectuer un test préalable de bonne tenue.
- **en surcharge** (surtout à l'horizontale), le temps de séchage serait considérablement augmenté et le produit resterait poisseux.

Ne pas utiliser de « petit vinyle » en guise de sous-couche.

Ne pas teinter.

Retirer les bandes de masquage immédiatement après application.

Bien ventiler les pièces après application.

NETTOYAGE

- **Taches** : nettoyer immédiatement avec un chiffon propre imbibé d'eau.
- **Outils** : dès la fin de l'application, enlever l'excès de peinture puis laver à l'eau savonneuse tiède et rincer à l'eau froide.

SÉCURITÉ

Peut être conservé 12 mois après ouverture. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur dans son emballage d'origine. Bien refermer les récipients entamés. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les Fiches de Données Sécurité sont disponibles auprès de notre service consommateur ou sur le site quickfds.fr. Le service consommateur est à votre écoute au **03 22 35 38 89**, sur service.technique@ppg.com ou à l'adresse suivante : PPG AC FRANCE - Route de Thennes - 80 110 MOREUIL.



RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS
SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !

