

weber végétal stop

Traitement curatif et préventif contre l'apparition de pollutions végétales



20 l et 5 l

DOMAINE D'UTILISATION

- Destruction de la végétation parasitaire.
- Prévention contre l'apparition des pollutions végétales

SUPPORTS

- terre cuite, ardoise, béton, pierre naturelle, matériau composite ou synthétique, enduits minéraux, bois, brique, RPE, RSE, peintures, carreaux de verre...

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit
- porter des gants et des lunettes de protection
- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.com/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

RECOMMANDATIONS

- ne pas pulvériser sur la végétation environnante ni sur les aliments pour animaux
- protéger les surfaces qui ne sont pas à traiter
- ne pas mélanger avec un autre produit
- ne pas rincer
- ne pas mélanger aux eaux de bassins, fontaines, en cas d'accident bien rincer pour enlever les résidus avant de remettre en eau
- Porter les EPI

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- gratter ou brosser les supports très envahis de mousses, sans les détériorer

CONDITIONS D'APPLICATION

entre +5° C et +30° C

- ne pas appliquer sur des supports gelés, en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures
- ne pas appliquer sur support chaud, en plein soleil, par vent fort ou par temps pluvieux (risque de délavage du produit actif)

+ PRODUITS

- ✓ Curatif et préventif
- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Action progressive

APPLICATION

- 1
 - appliquer le produit, de bas en haut, sur support sec, au pulvérisateur
- 2
 - bien saturer le support et laisser agir. la décontamination du support apparaît après une dizaine de jours (si l'application a lieu par moins de +10°C, l'action de démoussage sera plus longue)
- 3
 - ne pas rincer
- 4
 - éliminer les résidus par brossage ou laisser faire le temps et les intempéries
- 5
 - en cas de pluie dans les 48 heures après le traitement, il faut le renouveler

- 6
 - laisser sécher les supports avant l'application éventuelle d'un revêtement ou d'un traitement de la surface

INFOS PRATIQUES

Unité de vente (produit)

20 l (palette de 24 bidons) et 5 l (palette de 128 bidons)

Conservation

24 mois à partir de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs

Couleur (pour les produits sans nuancier) : incolore

Outillage

pulvérisateur basse pression

Consommation

- 200 à 250 ml/m²

Saint-Gobain Weber France
2/4 rue Marco Polo
94370 Sucy en Brie

«Ce document est fourni à titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations contenues dans celui-ci à tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractère exhaustif, ni l'absence d'erreurs matérielles. Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de mise en œuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans la présente documentation, les documents techniques (DTU; Avis Techniques...) et les règles de l'art applicables.»

Retrouvez-nous sur



RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
+33 (0)1 45 13 45 20

Date de parution : 15/12/2022
www.fr.weber

