



FICHE TECHNIQUE  
**Super Laque Brillante FLAMBO**  
Gamme FLAMBO

### **DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES**

Peinture émail glycérophtalique à séchage rapide et d'une excellente brossabilité, elle possède un remarquable pouvoir couvrant, s'étend facilement sans risque de coulure sur tous supports. Donne une surface laquée très dure, lavable et inaltérable à la lumière, aux intempéries, eau de mer...

Pouvoir couvrant : 15 m<sup>2</sup>/litre

Hors poussière : 2 heures

Sec : 24 heures

Entre 2 couches : 12 heures

### **UTILISATION**

Intérieur et extérieur, pour tous usages, sur tous supports : fer (balustrades, charpentes), laiton, cuivre, chrome, bois naturel ou aggloméré, plastiques souples ou durs, PVC, polyester, plâtres, ciment, pierre, verre dépoli, carrelage, faïence etc...

### **MODE D'EMPLOI**

S'applique en 1 ou 2 couches sur un support propre et sec.

Sur le béton et le ciment, nous vous recommandons de passer en sous-couche une impression spécifique.

Diluer et nettoyer au White Spirit.

### **UTILISATION**

Application au pinceau, rouleau, ou au pistolet à peinture (diluer avec 10% de solvant)