



CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	L75 x l220 x H32 mm
Découpe	-
Poids net	1,26 kg
IP	IP54
IK	IK04
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Extérieure
Environnement d'installation	Extérieur
Modes d'installation	-
Diffuseur	-
Matériau principal	Aluminium
Couleur dominante	Blanc
Couleur précise	Blanc Sablé

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS



Normes	CE, RoHS
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	40 kgCO ₂ eq
Impact carbone (par heure)	0,8 gCO ₂ eq/h
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L5 x l9 x H23 cm
Poids brut unitaire	1,4 kg
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	960 lm
Rendement en sortie de luminaire	80 lm/W
Durée de vie (Source L70B50) *	50 000 heures
Angle	-
UGR **	-
IRC	> 80
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	G

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	12 W
Tension alternative	230 VAC
Tension continue	-
Courant	-
Dimmable	ON/OFF
Classe électrique	-
Repiquable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Applique Extérieure ZAMBELIS 12W IP54 DESIGN Blanc Sablé

Références : ZAM.E168

12 W. L75 x l220 x H32 mm. IP54. L70B50 50 000 heures. 960 lm. Garantie 3 ans

Caractéristiques structurelles : L75 x l220 x H32 mm. IP54. IK04. Blanc
Caractéristiques électriques : ON/OFF

Caractéristiques lumineuses : LED. 960 lm. L70B50 50 000 heures. IRC > 80

Réglementations : CE, RoHS. 40 kgCO₂eq



RÉFÉRENCES DE COMMANDE

Référence	Nom	Température de couleur	Flux lumineux	Minimum de commande
ZAM.E168	Applique Extérieure ZAMBELIS 12W IP54 DESIGN Blanc Sablé	3000 K	960 lm	1

PHOTOS PRODUITS

