



	A	B	H	SEZIONE cm ² Passaggio acqua
PCF1020G	100	13	20	22,45
PCF1090G	100	13	90	22,45
PCF1014G	100	13	140	22,45

ARTICOLO	CODICE	COLORE	PORTATA KNEWTON		
	Profilo caditoia a fessura				
	mm. 100x500 - h mm. 20	PCF1020G	Grigio	15	12
	mm. 100x500 - h mm. 90	PCF1090G	Grigio	70	12
mm. 100x500 - h mm.140	PCF1014G	Grigio	130	12	



La caditoia a fessura in PVC è installabile con colla o viti sui canali grigliati "PRATIKO" del 100 e 130, mantenendo la modularità di cm 50 con i pretagli sottomultipli di cm 10; il prodotto consente l'evacuazione e la raccolta delle acque in aree pubbliche e private, garantendo un'elevata resistenza al carico ed un gradevole effetto estetico.



La versione bassa della caditoia a fessura in PVC (h. 20 mm - Fig. 1 sotto) è particolarmente adatta ad aree domestiche (bagni, docce, terrazze, locali lavanderia), mentre la versione medio/alta (h. 90/140 mm - Fig. 2 sotto) è la migliore soluzione per applicazione all'esterno (cortili, parcheggi, piazze).

La caditoia a fessura in PVC è modulare come i canali "PRATIKO": si possono accoppiare elementi e raggiungere lunghezze su richiesta con multipli di mm. 100. Sul prodotto sono indicati i punti di taglio, da effettuarsi con un comune seghetto.

