



Données

Données électriques

Ratings per IEC/EN 60664-1

Tension de référence (II / 2)	100 V
Tension assignée de tenue aux chocs (II / 2)	1.5 kV
Courant	6 A
Légende Données de référence	(II / 2) ≙ Overvoltage category II / Pollution degree 2

Données de raccordement

Technique de connexion	PUSH WIRE®
Type d'actionnement	Push-in
Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre
Diamètre de conducteur	0.6 ... 0.8 mm / ... AWG
Longueur de dénudage	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch
Nombre total des points de serrage	8
Nombre total des potentiels	1
Nombre de types de connexion	1
nombre des niveaux	1
Type de câblage	Câblage latéral

Données géométriques

Largeur	18,4 mm / 0.724 inch
Hauteur	6,8 mm / 0.268 inch
Profondeur	10 mm / 0.394 inch

Données du matériau

Couleur	jaune
Charge calorifique	0.019 MJ
Poids	1.44 g

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	60 °C
---------------------------------------	-------

Dates commerciales

Country of origin	DE
GTIN	4044918502726
Customs Tariff No.	85369010000

Autorisations / certificats

Approbations spécifiques au pays

Logo	Approbation	Nom du certificat
	CCA DEKRA Certification B.V.	NTR NL 7486
	CSA DEKRA Certification B.V.	70048857

	CSA DEKRA Certification B.V.	70048857
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	2193300.01

Approbations de navire

Logo	Approbation	Nom du certificat
	ABS American Bureau of Shipping	15-HG1419918-PDA
	LR Lloyds Register	04/20013 (E4)

Approbations UL

Logo	Approbation	Nom du certificat
	UR Underwriters Laboratories Inc.	E45172

Produits correspondants

General accessories

	N° art.: 243-112 Adaptateur de fixation; avec 4 compartiments; Série 243	www.wago.com/243-112
	N° art.: 243-113 Adaptateur de fixation; avec 6 compartiments; Série 243	www.wago.com/243-113
	N° art.: 249-130 Seringue de remplissage; Contenu : 20 ml de pâte de contact Alu-Plus	www.wago.com/249-130

Marking accessories

	N° art.: 210-332/575-103 Bandes de marquage; en feuilles DIN A4; avec impression; 1-12 (160x); Largeur interlignes 3 mm; longueur de bande 182 mm; Impression horizontale; autocollant	www.wago.com/210-332/575-103
--	---	--

Téléchargements
Documentation



Bid Text

243-508

Oct 10, 2017

DOC
25,6 kB

Téléchargement

Sous réserve de modifications.

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
Tremblay-en-France
BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Téléphone : 01 48 17 25 90 | Fax : 01 48 63 25 20
E-mail : info-fr@wago.com | Web : www.wago.fr

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.