



Données

Données électriques

Ratings per IEC/EN 60664-1

Tension de référence (II / 2)	400 V
Tension assignée de tenue aux chocs (II / 2)	4 kV
Courant	24 A
Légende Données de référence	(II / 2) Δ Overvoltage category II / Pollution degree 2

Données de raccordement

Technique de connexion	CAGE CLAMP®
Type d'actionnement	Push-in
Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre
Conducteur rigide	0,5 ... 2,5 mm ² / 20 ... 16 AWG
Conducteur souple	0,5 ... 2,5 mm ² / 20 ... 16 AWG
Longueur de dénudage	9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 inch
Nombre total des points de serrage	2
Nombre total des potentiels	1
Type de câblage	Câblage latéral

Données géométriques

Largeur	8 mm / 0.315 inch
Hauteur	15,5 mm / 0.61 inch
Profondeur	42 mm / 1.654 inch

Données du matériau

Couleur	gris
Charge calorifique	0.099 MJ
Poids	5 g

Dates commerciales

Country of origin	CH
GTIN	4044918818407
Customs Tariff No.	85369010000

Autorisations / certificats

Approbations spécifiques au pays

Logo	Approbation	Nom du certificat
	CSA DEKRA Certification B.V.	1053495



VDE

40022792



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

Approbations de navire

Logo	Approbation	Nom du certificat
ABS	ABS American Bureau of Shipping	15-HG1419918-PDA
BV	BV Bureau Veritas S.A.	11914/C0 BV
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	TAE000015T

Approbations UL

Logo	Approbation	Nom du certificat
CCA	UL UL International Germany GmbH	CCA-DK No. 2527
	UL UL International Germany GmbH	E69654

Produits correspondants

General accessories



N° art.: 249-130

Seringue de remplissage; Contenu : 20 ml de pâte de contact Alu-Plus

www.wago.com/249-130

Téléchargements

Documentation

Bid Text

224-201



Oct 10, 2017

DOC
25,6 kB

Téléchargement

smartDATA

CAD data

3D Download 224-201

URL

Téléchargement

Sous réserve de modifications.