



# MASTER TL5 HE (High Efficiency)

## MASTER TL5 HE 35W/865 1SL/40

Questa lampada TL5 (diametro tubo 16 mm) è contraddistinta da un'efficacia luminosa elevata, che risulta in un basso consumo energetico. La lampada TL5 High Efficiency offre eccellente mantenimento lumen e buona resa dei colori. Le aree di applicazione includono uffici, industria, edifici pubblici e amministrativi, scuole, ospedali e illuminazione di impianti sportivi al coperto.

### Dati del prodotto

Informazioni generali			
Attacco	G5 [ G5]	Coordinata cromatica Y (Nom)	313
Vita al 50% di guasti preriscaldamento (Nom)	24000 h	Coordinata cromatica Y (Nom)	337
Caratteristiche	na [ Not Applicable]	Temperatura di colore correlata (Nom)	6500 K
Descrizione del sistema	Alta Efficienza	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	87 lm/W
LSF nom.2000h pre-risc3h	99 %	Indice di resa dei colori (Max)	85
LSF nom.4000h ipre-risc3h	99 %	Indice di resa dei colori (Min)	80
LSF nom.6000h pre-risc3h	99 %	Indice di resa dei colori (Nom)	82
LSF nom.8000h ipre-risc3h	99 %	Fattore mantenimento flusso luminoso (20.000 ore)	96 %
LSF nom.16000h pre-risc3h	97 %	Fattore mantenimento flusso luminoso (4.000 ore)	95 %
LSF nom.20000h pre-risc3h	84 %	Fattore mantenimento flusso luminoso (6.000 ore)	94 %
		Fattore mantenimento flusso luminoso (8.000 ore)	93 %
		Fattore mantenimento flusso luminoso (12.000 ore)	92 %
		Fattore mantenimento flusso luminoso (16.000 ore)	91 %
		Fattore mantenimento flusso luminoso (20.000 ore)	90 %
Dati tecnici di illuminazione		Funzionamento e parte elettrica	
Codice colore	865 [ CCT di 6.500 K]	Power (Rated) (Nom)	35.5 W
Flusso luminoso (Nom)	3400 lm		
Flusso luminoso (specificato) (Nom)	3100 lm		
Designazione colore	Bianca fredda		
Efficienza luminosa (a lumen max, specificato)(Nom)	98 lm/W		

## MASTER TL5 HE (High Efficiency)

Corrente lampada (Nom)	0.175 A
<b>Temperatura</b>	
Temperatura di progettazione (Nom)	35 °C
<b>Controlli e regolazione del flusso</b>	
Regolabile	Si
<b>Meccanica e corpo</b>	
Informazioni sull'attacco	Piastra verde [ Piastra verde]
<b>Approvazione e applicazione</b>	
Marchio di efficienza energetica (EEL)	A+
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	1.4 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	38 kWh

<b>Dati del prodotto</b>	
Codice prodotto completo	871150071018555
Nome prodotto ordine	MASTER TL5 HE 35W/865 SLV/40
EAN/UPC - Prodotto	8711500710185
Codice d'ordine	71018555
Codice Locale	TL53586
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	40
N. materiale (12NC)	927927086555
Peso netto (Pezzo)	127.400 g
ILCOS Code	FDH-35/65/1B-L/P-G5-16/1450

### Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

### Disegno tecnico

Product	D	A	B	B	C
MASTER TL5 HE 35W/865 SLV/40	17 mm	1449.0 mm	1456.1 mm	1453.7 mm	1463.2 mm

TL5 35W/865/GP HE

### Fotometrie

## MASTER TL5 HE (High Efficiency)

