

FICHA TÉCNICA

Bolt®

SPRAY IMPRIMACIÓN APAREJO 1K

CÓDIGO ARTICULO: 1009 - 1010 - 1011

ESPECIFICACIONES

Alto Espesor
Secado rápido.

CARACTERÍSTICAS

Acabado Blanco - Gris - Gris Oscuro.
Secado al tacto: 30 minutos.
Secado: 1 hora.
Vida útil: 3 años.
Temperatura aplicación: 5-35° C

DESCRIPCIÓN

Imprimación aparejo 1K de alto espesor y secado rápido en aerosol que puede aplicarse sobre pinturas antiguas, masilla de poliéster, aluminio, galvanizado, acero y la mayoría de los plásticos para imprimir superficies desniveladas antes de aplicar la capa de pintura final.

Reproduce una capa de alto espesor y capacidad de relleno similar a la aplicación con pistola.

INSTRUCCIONES DE USO

Dejar que el aerosol quede a temperatura ambiente. Agitar 3 minutos. Realizar una prueba de pintado. Distancia de pulverizado: 15-20 cm. Aplicar varias capas según necesidad. Después de su uso invertir el bote y pulsar para la limpiar la válvula. Dejar secar 10 minutos entre capa y capa. Puede ser repintado después de aprox. 60 minutos a 20°C.

ADVERTENCIA DE PELIGRO

Peligro: H222: Aerosol extremadamente inflamable. H229: Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. H315: Provoca irritación cutánea. H319: Provoca irritación ocular grave. H336: Puede provocar somnolencia o vértigo. H412: Nocivo para los organismos acuáticos, conefectos nocivos duraderos. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P211: No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. P251: No perforar ni quemar, incluso después de su uso. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. P312: Llamar a CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico si la persona se encuentra mal. P410+P412: Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura superior a 50 °C/122 °F.

Otros peligros: Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas / inflamables.



INFO@BOLTPAINT.COM



WWW.BOLTPAINT.COM



+34 942 339 718
+34 942 310 115



AVDA. DE LOS CASTROS 122
39012 - SANTANDER