

Gamme de trappes de visite

L'accès en toute simplicité !



www.placo.fr


Placo
SAINT-GOBAIN
Place au confort

GUIDE DE CHOIX

Quelle trappe de visite choisir ?

Pour les maisons individuelles

**Cloisons, doublages
et plafonds
en locaux humides**



**Trappes
alu-plaque**

**Doublages
de murs
périphériques**



**Trappes
étanches à l'air**

**Plafonds
en combles
perdus**



**Trappes
étanches à l'air
et isolantes**

**Cloisons,
doublages
et plafonds**




**Trappes
acier laqué
blanc**

Pour les bâtiments non-résidentiels

Plafonds décoratifs

Plafonds feu

**Cloisons,
doublages
et plafonds**



**Trappes
Gyptone®**

**Trappes
Rigitone®**

**Trappes
EI 30**

**Trappes
EI 60**

**Trappes
acier laqué
blanc**



Pose facile



Économique

Trappes de visite en acier laqué blanc

Trappes de visite pour plafonds et cloisons se composant d'un cadre métallique protégé par une peinture émaillée souple et ouverture par simple pression.

Les+Produit

- Ouverture et fermeture par simple pression
- Pose simple et rapide
- Discretion par une couleur blanche

Désignation	Dimensions ouverture	Dimensions hors tout	Code article
Trappe de visite en acier laqué blanc	200 x 200 mm	235 x 235 mm	T119250
	300 x 300 mm	335 x 335 mm	T119255
	400 x 400 mm	435 x 435 mm	T119260
	490 x 490 mm	535 x 535 mm	T119265
	490 x 590 mm	535 x 635 mm	T119270
	590 x 590 mm	635 x 635 mm	T119275



Pièces humides



Finition soignée



Pose facile

Trappes de visite alu-plaque

Trappes de visite pour plafonds et cloisons se composant d'un cadre en aluminium et d'une plaque de plâtre hydrofugée.

Les+Produit

- Ouverture et fermeture par simple pression
- Finition soignée : sans jointolement de l'ouvrant
- Sécurité renforcée par un câble de sécurité limitant l'ouverture brusque
- Utilisation possible dans des locaux ayant une humidité temporairement élevée

Désignation	Dimensions ouverture	Dimensions hors tout	Code article
Trappe de visite alu-plaque	200 x 200 mm	244 x 244 mm	T119625
	300 x 300 mm	344 x 344 mm	T119635
	400 x 400 mm	444 x 444 mm	T119645
	500 x 500 mm	544 x 544 mm	T119655
	600 x 600 mm	644 x 644 mm	T119665



Étanchéité
à l'air
classe 4



Pose
facile

Trappes de visite étanches à l'air

Trappes de visite participant à l'étanchéité à l'air des plafonds et cloisons (classe 4 suivant normes EN1026 : 2009-09 et EN12207 : 2000-06).

Les+Produit

- Ouverture et fermeture par simple pression
- Sécurité renforcée par un câble de sécurité limitant l'ouverture brusque
- Plaque vissée

Désignation	Dimensions ouverture	Dimensions hors tout	Code article
Trappe de visite étanche à l'air	200 x 200 mm	244 x 244 mm	T119400
	300 x 300 mm	344 x 344 mm	T119405
	400 x 400 mm	444 x 444 mm	T119410
	500 x 500 mm	544 x 544 mm	T119415
	600 x 600 mm	644 x 644 mm	T119420



Protection
incendie



Pose facile

Trappes de visite coupe-feu 30 et 60 minutes

Trappes de visite adaptées pour s'intégrer dans les plafonds coupe-feu REI 30 composés de 2 plaques de plâtre Placoplatre® BA 13 et dans les plafonds coupe-feu REI 60 composés de 2 plaques de plâtre Placoflam® BA 13.

Les+Produit

- Résistance au feu : 30 ou 60 minutes (PV disponible)
- Joint intumescent sur le pourtour de la trappe
- Simplicité de pose

Désignation	Dimensions ouverture	Dimensions hors tout	Code article
Trappe plafond coupe-feu 30 minutes	300 x 300 mm	354 x 354 mm	T119505
	400 x 400 mm	454 x 454 mm	T119510
	500 x 500 mm	554 x 554 mm	T119515
	600 x 600 mm	654 x 654 mm	T119520

Désignation	Dimensions ouverture	Dimensions hors tout	Code article
Trappe plafond coupe-feu 60 minutes	300 x 300 mm	354 x 354 mm	T119530
	400 x 400 mm	454 x 454 mm	T119535
	500 x 500 mm	554 x 554 mm	T119540
	600 x 600 mm	654 x 654 mm	T119545

NOUVEAUTÉ



Trappes de visite isolantes et étanches à l'air

Trappe de visite isolante et étanche pour plafonds composée de 2x160 mm de laine minérale maintenue par un cadre plastique.

Les+Produit

- Très haute isolation thermique : $R = 8,47 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
- Étanchéité à l'air de classe 4 garantie grâce au joint périphérique
- Conforme au CPT 3560 - Isolation thermique des combles
- Finition blanche
- Ouverture et fermeture par simple pression



Finition soignée



Étanchéité à l'air classe 4



Efficacité énergétique $R = 8,47 \text{ m}^2 \text{ K/W}$

Désignation	Dimensions ouverture	Dimensions hors tout	Code article
Trappe de visite isolante et étanche à l'air	480 x 480 mm	520 x 520 mm	T315050



Trappes de visite Gyptone® Access

Trappes de visite en plaques de plâtre perforées qui s'intègrent parfaitement aux plaques Gyptone®.

Les+Produit

- Solution esthétique
- Trappe totalement dissimulée dans la plaque



Qualité de l'air



Absorption acoustique

Désignation	Dimensions ouverture	Dimensions hors tout	Code article
Gyptone® Access Line 6	510 x 510 mm	600 x 600 mm	H64842400
Gyptone® Access Quattro 41	510 x 510 mm	600 x 600 mm	H41842400
Gyptone® Access Sixto 63	510 x 510 mm	600 x 600 mm	H44832400
Gyptone® Access Base	510 x 510 mm	600 x 600 mm	H43842400
Gyptone® Access Quattro 42	510 x 510 mm	600 x 600 mm	H42842400
Gyptone® Access Quattro 46	510 x 510 mm	600 x 600 mm	H46842400
Gyptone® Access Quattro 47	510 x 510 mm	600 x 600 mm	H47842400
Gyptone® Access Quattro 71	510 x 510 mm	600 x 600 mm	H41840600



Trappes de visite Rigitone® Access

Trappes de visite en plaques de plâtre perforées qui s'intègrent parfaitement aux plaques Rigitone®.

Les+Produit


- Solution esthétique
- Trappe totalement dissimulée dans la plaque



Qualité de l'air



Absorption acoustique



Désignation	Dimensions ouverture	Dimensions hors tout	Code article
Rigitone® Access 8/18 300 x 300	305 x 305 mm	320 x 320 mm	H65390300
Rigitone® Access 8/18 400 x 400	395 x 395 mm	410 x 410 mm	H65390400
Rigitone® Access 8/18 500 x 500	503 x 503 mm	518 x 518 mm	H65390500
Rigitone® Access 8/18 600 x 600	593 x 593 mm	625 x 625 mm	H65390600
Rigitone® Access 12-20/66 300 x 300	305 x 305 mm	335 x 335 mm	H65180300
Rigitone® Access 12-20/66 400 x 400	395 x 395 mm	401 x 401 mm	H65180400
Rigitone® Access 12-20/66 500 x 500	503 x 503 mm	533 x 533 mm	H65180500
Rigitone® Access 12-20/66 600 x 600	593 x 593 mm	619 x 619 mm	H65180600
Rigitone® Access 12/25 Q 300 x 300	305 x 305 mm	335 x 335 mm	H65410300
Rigitone® Access 12/25 Q 400 x 400	395 x 395 mm	410 x 410 mm	H65410400
Rigitone® Access 12/25 Q 500 x 500	503 x 503 mm	510 x 510 mm	H65410500
Rigitone® Access 12/25 Q 600 x 600	593 x 593 mm	610 x 610 mm	H65410600

Les trappes de visites existent également avec les autres motifs de perforations et sont disponibles sur commande.



SAINT-GOBAIN

Placoplatre
S.A. au capital de 10 000 000 €
R.C.S. Nanterre 729 800 706
34, avenue Franklin Roosevelt
92150 Suresnes
www.placo.fr

L'Assistance Technique est à votre écoute

09 72 72 00 53

**Numéro
non surtaxé**