

GSJV80BSLF

Réfrigérateur Américain **LG Door-in-Door™**

Compresseur Inverter Linear, Door Cooling+™, Grade F*, 635L, 36 dB(C)*



LG Door in Door
Door Cooling+™
LINEAR Cooling™
LG ThinQ



CONSERVATION

Door Cooling+™:

Refroidit rapidement et uniformément de l'avant à l'arrière du réfrigérateur grâce à l'action du rideau d'air froid.**



Door-in-Door™ :

Un accès facile et rapide aux aliments du quotidien.



Fresh Balancer™

Retient l'humidité en toute sécurité, tandis que les contrôleurs maintiennent l'humidité optimale pour les fruits et les légumes, en fonction du mode que vous avez défini.



CONFORT

Nouveau Design Extérieur

Un design premium et sophistiqué qui rendra votre cuisine plus lumineuse.



ThinQ®

Produit Connecté :

Contrôle à distance de la température et notification en cas de porte laissée ouverte grâce à l'application LG ThinQ.



Fabrique à glace Slim SpacePlus™ :

Fabrique à glace innovante, intégrée à la porte du réfrigérateur, afin de vous offrir un grand espace de rangement dans le réfrigérateur.

**Basé sur les résultats des tests UL, TÜV Rheinland utilisant la méthode de test interne de LG comparant le temps de chute de la température du récipient d'eau placé dans le panier supérieur entre les modèles DoorCooling+ et Non-DoorCooling+. Modèles applicables uniquement. Les images du produit sont uniquement destinées à l'illustration et peuvent différer du produit réel. Le DoorCooling+ est censé s'arrêter lorsque la porte est ouverte.

GSJV80BSLF

Américain, 635L



SPECIFICATIONS GENERALES

Volume Utile Total	Litres	635
Réfrigérateur	Litres	416
Congélateur	Litres	219
Système de Froid Ventilé (No Frost)	Froid Ventilé	
Compresseur linéaire	Linear Inverter	
Poignées	Poignée Intégrée	
Distributeur	Eau tempérée / Glaçons / Glace pilée	
Affichage Digital	Intérieur	
Fabrique à glace Slim SpacePlus™	OUI	
Door-in-Door™	OUI	
Door Cooling+™	OUI	

REFRIGERATEUR

Clayettes	4
Dont Porte bouteille	1
Bacs à légumes	2
Dont Fresh Zone	1
Dont Fresh Balancer™	1
Support à œufs	OUI
Finition des clayettes aluminium	OUI
Balconnets contre porte	4
Joint antibactériens	OUI
Eclairage intérieur	LED Uniforme

CONGELATEUR

Pouvoir de congélation	Kg/24H	12
Autonomie en cas de coupure	Heures	2
Clayettes en verre	4	
Tiroirs	2	
Balconnets contre porte	2	
Fonction Congélation Rapide	OUI	
Finition des clayettes aluminium	OUI	
Eclairage intérieur	LED Uniforme	

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Alarme Porte Ouverte	OUI	
Sécurité enfant	OUI	
Smart Diagnosis	OUI	
Connecté Wi-Fi	OUI	
Multi-Air Flow	OUI	
Filtre à eau	Externe	
Régulation Thermostatique	Electronique	
Nombre de sondes thermiques	6	
Gaz Réfrigérant	R600a	
Consommation électrique annuelle	kWh/an	437 kWh
Niveau sonore (échelle de A à D)	dB	36dB(C)
Classe climatique	T	
Indice d'efficacité énergétique (échelle de A à G)	Grade F	

DIMENSIONS

Profondeur hors portes	cm	62 cm
Dimensions nettes (LxHxP)	cm	91,3 x 179,0 x 73,5
Dimensions colisage (LxHxP)	cm	96,8 x 189,1 x 77,0
Poids net / brut	Kg	131 kg / 141 kg

COULEUR & CODE EAN

Couleur	INOX PRO
Pays de fabrication	Chine
Code EAN	8806091713506

0 800 99 55 55

Service & appel gratuits

www.lg.com/fr

Disponibilité pièces détachées
Pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit disponibles 10 ans à compter de la date d'achat du client final.
Ces caractéristiques sont soumises à titre indicatif et peuvent, dans un souci d'amélioration, être modifiées sans préavis.

FICHE PROVISoire