



# Pattex

## NCNV Résiste à l'eau

### Cartouche 450g



- Efficace sur tous matériaux, en intérieur et en extérieur
- Résiste à l'eau et à l'humidité
- Maintien immédiat

#### DEFINITION

**Pattex Ni Clou Ni Vis Résiste à l'eau** est une colle polymère sans solvant et sans odeur. Sa technologie nouvelle génération vous offre un maintien immédiat élevé en un simple encollage.

#### DESTINATIONS

**Ni Clou Ni Vis Résiste à l'Eau** est une colle idéale pour la fixation instantanée en intérieure et en extérieure, compatible avec toutes les combinaisons de matériaux : murs, sols et plafonds.

Elle permet de coller ou recoller moulures, prises et câbles électriques, dalles, briquettes de parement, boîte aux lettres, éléments décorations extérieurs, miroirs, carrelages, lambris PVC, etc...

#### AVANTAGES PRODUIT / BENEFICES CONSOMMATEUR

- Efficace sur tous matériaux
- Efficace en toutes conditions : intérieur et extérieur
- Résiste à l'eau et à l'humidité
- Maintien immédiat
- Formule sans solvant, non irritante pour la peau

#### MISE EN ŒUVRE

##### Supports :

Bois et dérivés, PVC rigide, carrelage, pierre, métaux, verre, éléments décoratifs ou polyuréthane expansé.

##### Mise en œuvre :

- Assurez-vous que le support soit propre, dégraissé et dépourvu de tout reste de papier peint.
- Oter le capuchon.
- Ouvrir l'extrémité de la cartouche, visser la canule et la couper en biseau avec un cutter en fonction de la largeur du cordon ou du plot souhaité
- Placer la cartouche dans un pistolet mastic.
- Appliquer la colle en cordon régulier ou par plots sur l'une des deux surfaces à coller.
- Assembler immédiatement en exerçant une forte pression pendant 10 à 15 secondes. Le maintien est immédiat.
- Pour les objets lourds, maintenir par étayage pendant 24 à 48 heures
- Reboucher la canule après usage.

**Pattex®**

## CARACTERISTIQUES

Maintien immédiat en simple encollage	Mieux que néoprène
Temps de prise	24h à 48h en fonction de l'épaisseur du cordon de colle et des matériaux

## CONDITIONNEMENT

**Pattex Ni Clou Ni Vis Résiste à l'Eau** est conditionné sous forme de cartouche de 450g.

## STOCKAGE

Durée de conservation : **12 mois**, si le produit n'a pas été ouvert et s'il est conservé à l'abri du gel.

---

Mise à jour de la fiche technique : mai 2017

---

**HENKEL France**

**SERVICE TECHNIQUE**

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

**Tél : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)**