

## FICHE TECHNIQUE

### LOCTITE SG-3

#### MINI DOSES POWER GEL 3x 1gr

- Formule enrichie en caoutchouc
- Reste Flexible
- Résiste à l'eau, aux chocs, vibrations & torsions

#### DESCRIPTION



#### Formule

- Loctite Super Glue-3 Power Gel est une base cyanoacrylate colle instantanée révolutionnaire. Super puissante, sa formule est enrichie en caoutchouc pour coller en quelques secondes la majorité des matériaux, et même les matériaux les plus souples ! Flexible, elle résiste aux chocs, aux vibrations et aux torsions. Elle résiste à l'eau et aux conditions extérieures. Cette formule enrichie en caoutchouc permet également de reboucher et réparer tous vos gonflables, tuyaux et autres matériaux flexibles.
- Super Glue-3 Power Gel permet un collage extra-propre grâce à sa formule gel qui ne coule pas.
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

#### Destinations

Pour les réparations courantes de la plupart des matériaux.  
EXCLUSIF : Comble et répare : ballons, chambres à air, tuyaux d'arrosage (pour optimiser la résistance de ce type de réparation, laisser sécher environ 2h)

Pour les réparations courantes de la plupart des matériaux.  
Supports :

- Porcelaine, céramique : bibelots, vases, tasses, etc.
  - Métaux : plaques, crochets, bijoux fantaisie, etc....
  - Plastique, cuir, caoutchouc : crochets porte serviettes, prises électriques, sacs, semelles de chaussures, etc....
  - Bois, carton, papier, tissu : reliure de livres, cadres, etc....
- Attention, ne convient pas pour le verre, le polypropylène, le téflon et le polystyrène expansé.

**Mise en oeuvre**

- Les surfaces à coller doivent être propres, sèches et dégraissées.
- Visser à fond l'ensemble bouchon/embout sur le tube : l'opercule est percé. Dévisser le bouchon.
- Appliquer un peu de colle sur une seule des deux surfaces
- Assembler et presser pendant 20 secondes ou plus suivant le matériau : c'est collé
- Essuyer l'embout avant de revisser le bouchon et conserver verticalement dans un endroit frais et sec

**Attention : si deux doigts restent collés, ne pas forcer. Après nettoyage avec de l'eau chaude et du savon, écarter lentement les doigts avec un instrument non coupant.**

**BENEFICES CONSOMMATEUR**

- ✓ Formule super puissante
- ✓ Formule enrichie en caoutchouc : résiste aux chocs et aux torsions, colle les matériaux souples
- ✓ Comble et répare
- ✓ Formule gel : extra-propre, ne coule pas
- ✓ Résiste à l'eau
- ✓ Produit irritant : respecter les précautions d'emploi

**PRECAUTIONS D'EMPLOI**

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Colle à la peau et aux yeux en quelques secondes

Conserver hors de la portée des enfants

Nettoyage : retirer les éventuelles traces de colle en grattant ou en ponçant, ou en appliquant Loctite SG 3 DETACH'GLUE

Conservation : dans un endroit sec et frais

Produit irritant : respecter les précautions d'emploi

Ce document contient des informations basées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Henkel France garantit que le produit est conforme aux présentes spécifications de vente sous réserve des recommandations d'utilisation. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

**HENKEL France**

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)