

METYLAN Colle Papiers Peints Intissés

Colle Surpuissante Tous Papiers Peints à envers Intissés (non tissés)



DESTINATIONS

Metylan Intissés est une colle à base methylcellulose renforcée avec des résines synthétiques, qui associe performance et rapidité de collage pour tous les papiers peints et revêtements à envers Intissés :

- Toutes épaisseurs
- Toutes largeurs

Tels que :

- V.E.R. (Vinyles expansés en relief)
- Imprimés
- Vinyles
- Textiles
- Textures à peindre

BÉNÉFICES

- Colle pour tout type de papiers peints intissés, V.E.R. (vinyls expansés en relief), Imprimés, Vinyls, Textiles, Textures à peindre
- Très efficace pour les collages exigeants : pièces humides (salle de bain, cuisine,)
- Rapide : la colle est prête en 3 minutes

- Très bonne glisse, facilement repositionnable
- Consistance idéale pour une application directe sur le mur
- Convient pour toutes épaisseurs de papiers peints et toutes largeurs de lé- un paquet = environ 30 m² (6 rouleaux)

CARACTERISTIQUES

Conditionnement	200g
Couleur	Blanc
Composition	Colle en poudre à base de methylcellulose renforcée par des résines synthétiques
Temps de séchage	Prête en 3 minutes
Consistance	Poudre
Stockage	De la poudre : 24 mois/ 365 jours au sec De la colle préparée : 15 jours dans un récipient propre, bien fermé et hors gel

MISE EN OEUVRE

Préparation du support

- Les fonds doivent être sains, lisses, propres, secs, solides, plans, non exposés à des remontées d'humidité et normalement absorbants.
- Enlever les anciens papiers peints et les badigeons avec **Metylan Décoll' MAX 2 en 1** Poncer ou gratter si nécessaire, puis dépoussiérer.
- Eliminer toutes salissures et contaminations chimiques ou biologiques. Supprimer les coups de crayon, traits de niveau, graffitis, etc.
- Reboucher les trous et les fissures avec un enduit approprié.
- Remédier aux disparités du support ne présentant pas une uniformité de teinte par l'application d'une impression maigre.
- Eviter l'utilisation d'impressions riches, nourrissantes et imperméables ou de mélanges susceptibles de bloquer les fonds.

Pour le collage sur fonds trop absorbants ou pulvérulents (plaques de plâtre encartonnées, enduits...), utiliser conformément au DTU 59.4. Imprimer les fonds bloqués avec le primaire d'accrochage.

- Laisser sécher avant de commencer la pose ; dans le cas des vinyles, nous consulter.

Préparation de la colle

Pour un résultat parfait s'assurer que le taux de dilution est respecté selon le mode d'emploi au dos du paquet : Afin de visualiser l'application de la colle, celle-ci peut être légèrement teintée avec un colorant universel (maximum 3%).

Papier peint Intissés Quantité d'eau Rendement

- Largeur 0.53 cm
- Légers, vinyles
- Légers 5 litres 6 rouleaux soit 30 m²
- Largeur > 0.53 cm
- Tous types d'Intissés (lourds, vinyles, à peindre) 4 litres 25 m²

Créer un tourbillon puis verser régulièrement la totalité du pack sans cesser de remuer jusqu'à début d'épaississement. Laisser reposer environ 3 minutes et brasser énergiquement.

Encollage du mur

Metylan Colle Intissés s'applique au rouleau laine à mèche moyenne directement sur le mur. Répartir uniformément sur une surface de 1 à 3 lés selon l'absorption du mur.

Pose des lés

- Déterminer l'emplacement des lés.
- Positionner le premier lé en partant d'un angle, puis tracer sur le mur une ligne verticale au fil à plomb, moins large que le lé d'environ 3 cm.
- Eventuellement, numéroter le mur afin de faciliter le repérage ultérieur.
- Vérifier grâce au numéro de bain que tous les rouleaux de papiers peints proviennent de la même fabrication.
- Dérouler et couper les lés en suivant la hauteur des murs et en fonction du raccord.
- Ajouter 5 cm pour chacun des arasements sous plafond et au ras des plinthes pour les revêtements sans raccord
- Pour ceux à raccord droit ou sauté, tenir compte de la répétition du dessin qui détermine la longueur nécessaire pour chaque lé.
- Marquer et classer les têtes de lé dans l'ordre de coupe, en veillant à leur inversion éventuelle signalée par le fabricant. Les stocker à plat ou enroulés.

- Afficher le premier lé en suivant la ligne tracée sur le mur. A l'aide d'un balai de tapissier, favoriser la répartition de la colle et chasser l'air emprisonné en marouflant de haut en bas et du milieu vers l'extérieur.
- Araser au ras du plafond et des plinthes ou contre les montants des portes et des fenêtres. Les autres lés sont positionnés dans le même sens (ou inversés s'il y a lieu) selon l'ordre établi lors de la découpe.
- L'affichage des lés se fait bord à bord ou selon les revêtements, avec chevauchement et double coupe.
- Maroufler délicatement les joints et, si nécessaire, les retravailler avec une roulette.

Pour un travail soigné, éponger immédiatement à l'eau claire les débordements éventuels de colle sur plafonds, corniches, menuiseries, tuyauteries, etc.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- La référence NFP 74-204 1 et 2 réf. DTU 59.4 « Mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux » sert de document de référence.
- Pour les collages difficiles (fonds peu absorbants, revêtements de grammage >400g/m², revêtements vinyles sur fonds peu absorbants, angles sortant) il peut être nécessaire d'utiliser Ovalit Ultra.
- Se conformer aux prescriptions de mise en œuvre des fabricants de papiers peints et de revêtements.
- Eliminer les taches de colle fraîche avec un chiffon humide.
- Nettoyer à l'eau les outils avant que la colle ne sèche.
- La marque Metylan est préconisée par la plupart des fabricants de papiers peints.
- Selon les qualités d'envers Intissés, ceux-ci peuvent être arrachés à sec.
- Conserver hors de la portée des enfants.
- De la colle préparée : 15 jours dans un récipient propre, bien fermé et hors gel.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.

La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire

HENKEL France

161, rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)
