



PERFAX Décolleur Papier Peints

Décolleur Papier Peints



DESTINATIONS

Ce produit est spécialement destiné au décollage des papiers-peints collés avec une colle renforcée (papiers vinyles, spéciaux, épais, plastifiés). Il permet également de décoller plusieurs couches de papiers.

- Convient pour tous les papiers peints, particulièrement vinyles et spéciaux.
- Supports : Murs et plafonds

BÉNÉFICES

- Décolleur de papiers-peints et de résidus de colle sur murs et plafonds
- Convient pour tous les papiers peints, particulièrement vinyles, épais, plastifiés et spéciaux.
- Il permet également de décoller plusieurs couches de papiers

- **Rapide** : agit en 5 à 15 minutes
- **Application facile** : à la brosse, à l'éponge ou au pulvérisateur
- **Consommation** : 200 m² environ pour 500 ml

CARACTERISTIQUES

Conditionnement	500ml
Condition de Stockage	12 mois/ 365 jours à l'abri du gel.

MISE EN OEUVRE

- Protéger les sols, portes et les surfaces craignant l'eau.
- Pour les papiers peints vinyles stripper l'enduction vinyles ou gratter préalablement les papiers lessivables vinyles ou métallisés au papier de verre épais pour permettre à la solution d'agir.
- Diluer dans de l'eau 4 bouchons de produit pour 10 l d'eau.
- Appliquer la solution à la brosse ou à l'éponge.
- Laisser agir 5 à 15 minutes puis décoller les lés un par un.
- Répéter cette opération si nécessaire.
- Pour enlever les papiers en couches superposées, procéder couche par couche.

FICHE TECHNIQUE

PERFAX Décolleur Papier Peints

Mise à jour : Mars 2023



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- La marque Perfax est préconisée par la plupart des fabricants de papiers peints.
- Pour la pose de papiers peints, utiliser une colle Perfax.
- Ne pas avaler.
- Eviter le contact avec les yeux.
- Stocker à l'abri du gel.
- Non inflammable.
- Conserver hors de la portée des enfants.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.

La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire

HENKEL France

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)
