



METYLAN Colle Papiers Peints Standard

Colle Papiers Peints Standards



DESTINATIONS

Metylan Standards associe performance et rapidité de collage pour tous les types de papiers : Courants Légers Epais (gaufrés, duplexés) Metylan Standards peut être utilisée pour le pré-encollage.

BÉNÉFICES

- Colle tous les papiers peints courants, légers et épais (gaufrés, duplexés..)
- Rapide : la colle à diluer dans le l'eau est prête en 3 minutes et ne fait pas de grumeaux
- Facile : la colle s'étale facilement et offre une excellente glisse du papier peint
- Finition parfaite : devient transparente au séchage, nettoyage possible des surplus avec une éponge humide
- Consommation : papiers peints légers, courants > 250 g pour 7,5 litres d'eau (7 rouleaux) - Papiers peints épais (gaufrés, duplexés) > 250 g pour 5 litres d'eau (5 rouleaux).

CARACTERISTIQUES

Conditionnement	250g
Couleur	Blanchâtre, transparente
Composition	Colle en poudre à base d'amidon hydrosoluble
Consistance	Poudre
Stockage	De la poudre : 24 mois/ 730 jours De la colle préparée : 7 jours dans un récipient propre, bien fermé et hors gel

FICHE TECHNIQUE

METYLAN Colle Papiers Peints Standard

Mise à jour : Mars 2023

MISE EN OEUVRE

- La reconnaissance des fonds appartient à l'applicateur qui engage sa responsabilité et qui, le cas échéant, est tenu de signaler les problèmes, formuler les réserves et proposer les solutions.
- La référence NFP 74-204 1 et 2 réf. DTU 59.4 « Mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux » sert de document de référence.

Préparation du support

- Les fonds doivent être conformes au DTU 59.4 : sains, lisses, propres, secs, solides, plans, non exposés à des remontées d'humidité et normalement absorbants.
- Enlever les anciens papiers peints et revêtements muraux avec Metylan Décolleur Actif.
- Eliminer toutes salissures et contaminations chimiques ou biologiques : fumée, suie, moisissure, bistre...
- Supprimer les coups de crayon, traits de niveau, graffitis, etc. Reboucher les trous et les fissures avec un enduit approprié, poncer, dépoussiérer.
- Remédier aux disparités du support ne présentant pas une uniformité de teinte par l'application d'une impression maigre.
- Eviter l'utilisation d'impressions riches, nourrissantes et imperméables ou de mélanges susceptibles de bloquer les fonds.
- Sur fonds plâtre, enduits plâtre, il est possible de pré-encoller avec Metylan Standards.

Implantation et découpe des lés

- Vérifier grâce au numéro de bain que tous les rouleaux de papiers peints proviennent de la même fabrication. Déterminer l'emplacement des lés.
- Positionner le premier lé en partant d'un angle, puis tracer sur le mur une ligne verticale au fil à plomb, moins large que le lé d'environ 3 cm.
- Eventuellement, numéroter le mur afin de faciliter le repérage ultérieur.
- Couper les lés en suivant la hauteur des murs et en fonction du raccord.
- Ajouter 5 cm pour chacun des arasements sous plafond et au ras des plinthes.
- Marquer et classer les têtes de lé dans l'ordre de coupe, en veillant à leur inversion éventuelle signalée par le fabricant.
- Les stocker à plat ou enroulés.

Préparation de la colle

- Dans un seau propre contenant la quantité appropriée d'eau propre et froide (cf tableau de dilution) créer un tourbillon puis verser régulièrement la totalité du paquet sans cesser de remuer jusqu'à début d'épaississement. Laisser reposer environ 3 minutes et brasser énergiquement.
- Afin de visualiser l'application de la colle, celle-ci peut être légèrement teintée avec un colorant universel.

Encollage des lés

- Encoller uniformément l'envers des lés avec une brosse en insistant sur les bords. Replier les extrémités du lé et laisser détremper environ 10 mn suivant les indications du fabricant.

Pose des lés

- Afficher le premier lé en suivant la ligne tracée sur le mur. A l'aide d'un balai de tapissier, maroufleuse, favoriser le transfert et la répartition de la colle et chasser l'air emprisonné verticalement puis du milieu vers l'extérieur.

Attention : un marouflage trop énergique peut provoquer l'allongement du papier peint et des remontées de colle au joint.

- A l'aide d'un cutter à lame fine (toujours parfaitement tranchante) et d'un guide (règle) faire les arasements hauts, bas et les découpes.
- Les autres lés sont positionnés dans le même sens (ou inversés s'il y a lieu) selon l'ordre établi lors de la découpe.
- L'affichage des lés se fait bord à bord Maroufler délicatement les joints si nécessaire avec une roulette sans trop écraser.
- Eponger immédiatement à l'eau claire les débordements et taches éventuels de colle (Raccord, peinture, menuiseries, tuyauteries, etc...).

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- **Se conformer aux prescriptions de mise en œuvre des fabricants de papiers peints et de revêtements.**
- **Éliminer les taches de colle fraîches avec une éponge humide.**
- **Nettoyer à l'eau les outils avant que la colle ne sèche.**
- **La marque Metylan est préconisée par la plupart des fabricants de papiers peints.**
- **Pour choisir la colle convenant à des papiers peints non mentionnés dans cette fiche technique, se reporter aux tableaux de préconisation Metylan/Ovalit.**
- **Non inflammable.**
- **Conserver hors de la portée des enfants.**

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.

La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire

HENKEL France

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)
