

RLC-510A-IP-Kamera-Spezifikationen		
	Modell	RLC-510A
Video & Audio	Bildsensor	1/2.7" CMOS-Sensor
	Videoaufloesung	2560 x 1920 (5.0 Megapixel) bei 30 fps
	Objektiv	f=4.0mm Fixfokus, F=2.0
	VideofORMAT	H.264
	Sichtwinkel	Horizontal: 80° Vertikal: 42°
	Tag-/Nacht-Modus	Automatische Umschaltung
	Nachtsicht	Bis zu 30m (LED: 18/14mil/850nm)
	Audio	Mit eingebautem Mikrofon
Stromversorgung	POE	IEEE 802.3af, 48V Active
	DC Power	DC 12.0V=1A, <12W
Schnittstelle	Power	DC Stromanschluss
	System	Reset-Taste
	Ethernet	1* 10M/100Mbps RJ45
	Speicherung	MicroSD-Kartenslot (Max. 256GB)
	Audio	Mit eingebautem Mikrofon
Software	Bildfrequenz	Main-Stream: 2fps - 30fps(Standard: 30fps)
		Sub-Stream: 4fps - 15fps(Standard: 10fps)
	Bitrate	Main-Stream: 1024Kbps - 8192Kbps(Standard: 6144Kbps)
		Sub-Stream: 64Kbps - 512Kbps(Standard: 160Kbps)
	Browser	IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Smarter Alarm	Bewegungserkennung/Personenerkennung/Autoerkennung
	Aufnahmemodus	Bewegungsaufnahme(standard); Aufnahme nach Zeitplan; 24/7 Aufnahme
	Netzwerkprotokoll & -standards	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream)	
Funktioniert mit	Google Assistant	
Arbeitsumgebung	Temperatur	Betriebstemperatur: -10°C~+55°C (14°F~131°F)
	Feuchtigkeit	Betriebsfeuchtigkeit: 10% ~ 90%
	Schutzart	IP 66
Größe & Gewicht	Dimensionen	Φ67 x 186mm
	Gewicht	415g
Garantie	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für Support: https://support.reolink.com/hc/en-us/