

Spécifications-Caméra-IP-RLC-820A		
	Modèle	RLC-820A
Vidéo & Audio	Capteur d'image	Capteur CMOS 1/2,49"
	Résolution de vidéo	Défaut : 3840X2160 (8,0 Mégapixels) à 25 images par seconde
	Objectif	f=4,0mm fixe ; F=2,0, avec le filtre Anti-IR
	Format vidéo	H.265
	Angle de vision	Horizontal : 87°
		Vertical : 44°
	Jour & Nuit	Commutation automatique du filtre Anti-IR
	Vision nocturne	30 mètres (100ft) (LED : 18pcs/14mil/850nm)
Alimentation	Audio	Enregistrement audio
	PoE	IEEE 802.3af, 48V Active
	Alimentation de courant continu	Courant continu 12V=1A, <12W
Interface	Alimentation	Port d'alimentation courant continu
	Système	Bouton de réinitialisation
	Ethernet	Un 10M/100Mbps ; RJ45
	Stockage	Fente pour carte Micro SD (Max. 256Go)
	Audio	Microphone intégré
Fonctionnalités du logiciel	Images par seconde	Mainstream : 2fps - 25fps (défaut : 25fps)
		Substream : 4fps - 15fps (défaut : 10fps)
	Taux de codage	Mainstream : 1024Kbps - 8192Kbps (défaut : 6144Kbps)
		Substream : 64Kbps - 512Kbps (défaut : 256Kbps)
	Navigateurs web pris en charge	Edge, Chrome, Firefox, Safari
	SE pris en charge	PC : Windows, Mac OS ; Smartphone : iOS, Android
	Alarme intelligente	Détection de mouvement ; détection de personne ; détection de véhicule ; détection d'animal domestique (beta)
	Mode d'enregistrement	Enregistrement de mouvement (défaut) ; enregistrement programmé ; enregistrement 24/7
	Protocole & Standard	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
	Accès d'utilisateur (Max.)	20 Utilisateurs (1 Compte Admin & 19 Comptes Utilisateurs) ; jusqu'à 12 flux vidéo simultanés (10 substreams & 2 mainstreams)
Environnement de travail	Maison intelligente	Google Assistant
	Température	Température de fonctionnement : -10°C ~ +55°C (14°F ~ 131°F)
	Humidité	Humidité de fonctionnement : 10% ~ 90%
Taille & Poids	Étanchéité	IP66
	Dimension	Φ105*95mm
Garantie	Poids	467,5g
	Garantie limitée	Garantie limitée de 2 ans. Pour l'assistance, visitez : https://support.reolink.com/hc/en-us/