

RLC-810A-IP-Kamera-Spezifikationen

	Modell	RLC-810A
Video & Audio	Bildsensor	1/2.49" CMOS Sensor
	Auflösung	3840 x 2160 (8,0 Megapixel) bei 25 FPS
	Objektiv	f=4,0 mm Fixfokus; F=2,0, mit IR Cut
	Kompression	H.265
	Sichtwinkel	Horizontal: 87°, Vertikal: 44°
	Tag-/Nacht-Modus	IR-Cut Filter mit automatischer Umschaltung
	IR-Abstand	Bis zu 30 Meter (LED: 18 Stücke/14mil/850nm)
	Audioaufzeichnung	Unterstützt
Strom	PoE	IEEE 802.3af, 48V Active
	DC Strom	DC 12.0V= 1A, <12W
Schnittstelle	Strom	DC Stromeingang
	System	Reset-Taste
	Ethernet	1 * 10 M/100 Mbps RJ45
	Speicherung	Micro SD-Kartenslot (bis zu 256GB unterstützt)
	Audio	Eingebautes Mikrofon
Software & Funktion	Bildfrequenz	Mainstream: 2fps - 25fps (standard: 25fps); Substream: 4fps - 15fps (standard: 10fps)
	Bitrate	Mainstream: 1024Kbps - 8192Kbps (standard: 6144Kbps); Substream: 64Kbps - 512Kbps (standard: 256Kbps)
	Browser	IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Alarmer	Bewegungserkennung/Personenerkennung/Autoerkennung
	Aufzeichnungsmodus	Bewegungsaufzeichnung (standard); Aufzeichnung nach Zeitplan; 24/7 Aufzeichnung
	Protokoll & Standard	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
	Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream).
Arbeitsumgebung	Smart Home	Google Assistant
	Temperatur	Arbeitstemperatur: -10°C - +55°C (14°F - 131°F)
	Feuchtigkeit	Arbeitsfeuchtigkeit: 10% - 90%
Größe & Gewicht	Wetterfest	IP66
	Dimensionen	Ø66 x 192mm
	Gewicht	488g
Garantie	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für support besuchen Sie bitte: https://support.reolink.com/hc/en-us/