

Spécifications-Kit-NVR-RLK16-810B8-A-NVR		
	Modèle	RLN16-410
Matériel	Matériel	V2
Entrée Vidéo/Audio	Entrée Vidéo IP	Caméra IP PoE x 16
	Entrée Audio	Caméras avec Micro Intégré
Sortie Vidéo/Audio	Sortie Vidéo	VGA, HDMI
	Résolution de Sortie HDMI/VGA	HDMI: 4096*3072, 3840*2160, 1920*1080, 1440*900, 1280*1024, 1280*800, 1280*720, 1024*768 VGA: 1920*1080, 1440*900, 1280*1024, 1280*720, 1024*768
	Sortie Audio	1-Canal, RCA
Décodage	Format vidéo	H.264, H.265
	Résolution Vue en direct/Lecture	4096*3072/3840*2160/2560*1920/2560*1440/2048*1536/2304*1296/1080p/720p
	Lecture synchrone	Jusqu'à 4 Canaux
Disque dur	SATA	2 x Interface SATA (1 x Disque dur Seagate 3 To inclus)
	Disque dur externe	Non
	Capacité	Jusqu'à 12 To (Capacité maximale de 6 To pour chaque disque dur)
Interface Externe	Interface USB	2 x USB 2.0
	Interface Réseau	1, RJ-45 10/100 Mbps interface Ethernet auto-adaptive pour LAN/WAN 16, RJ-45 10/100 Mbps interface Ethernet PoE auto-adaptive pour Caméra IP
PoE	Consommation électrique Max.	25W
	Standard pris en charge	IEEE 802.3af/at
Réseau	Protocole réseau	HTTP, TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPNP, RTSP, SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP, FTP
	Navigateurs web pris en charge	Edge, Firefox, Chrome, Safari
	SE pris en charge	PC : Windows, Mac OS ; SmartPhone : iOS, Android
	Accès d'utilisateur (Max.)	20 utilisateurs (1 compte admin & 19 comptes utilisateurs) ; jusqu'à 12 flux vidéo simultanés (10 substreams & 2 mainstreams)
Général	Alimentation électrique	Courant continu 52V/2.88A
	Consommation électrique	<10W (Sans disque dur & PoE)
	Environnement de travail	Température : -10°C~+45°C (14°F~113°F) ; Humidité : 10%~90%
	Dimension	330 x 45 x 285mm
	Poids	2,4 kg
Garantie	Garantie limitée	Garantie limitée de 2 ans. Pour l'assistance, visitez : https://support.reolink.com/hc/en-us/