

| <b>RLK16-810B8-A-Kamera-Spezifikationen</b> |   |   |     |
|---|---|---|-----|
|   | <b>Modell</b>   | <b>RLC-810A</b>   |     |
| <b>Hinweis:</b>                             | Die Kameras aus dem Kit funktionieren nicht ohne den NVR. |   |     |
| <b>Video &amp; Audio</b>                    | Bildsensor  | 1/2.49" CMOS Sensor   |     |
|   | Auflösung   | 3840 x 2160 (8,0 Megapixel) bei 25 FPS  |     |
|   | Objektiv  | f=4,0 mm fixiert; F=2,0, mit IR Cut   |     |
|   | Kompression   | H.265   |     |
|   | Sichtwinkel   | Horizontal:   | 87° |
|   |   | Vertikal:   | 44° |
|   | Tag-/Nacht-Modus  | Automatische Umschaltung  |     |
|   | Nachtsicht  | Bis zu 30m (LED: 18/14mil/850nm)  |     |
| Audio                                       | Audio-Aufzeichnung  |   |     |
| <b>Strom</b>                                | PoE   | IEEE 802.3af, 48V Active  |     |
|   | DC Strom  | DC 12.0V= 1A, <12W  |     |
| <b>Schnittstelle</b>                        | Strom   | DC Stromeingang   |     |
|   | System  | Reset-Taste   |     |
|   | Ethernet  | 1 * 10 M/100 Mbps RJ45  |     |
|   | Speicherung   | MicroSD-Kartenslot (bis zu 256GB unterstützt)   |     |
|   | Audio   | Eingebautes Mikrofon  |     |
| <b>Software &amp; Funktion</b>              | Bildfrequenz  | Mainstream: 2fps - 25fps (standard: 25fps);<br>Substream: 4fps - 15fps (standard: 10fps)  |     |
|   | Bitrate   | Mainstream: 1024Kbps - 8192Kbps (standard: 6144Kbps);<br>Substream: 64Kbps - 512Kbps (standard: 256Kbps)  |     |
|   | Alarmer   | Bewegungserkennung/Personenerkennung/Autoerkennung  |     |
|   | Aufzeichnungsmodus  | Bewegungsaufnahme (Standard); Aufnahme-Zeitplan; 24/7 Aufnahme  |     |
| <b>Arbeitsumgebung</b>                      | Temperatur  | Arbeitstemperatur: -10°C - +55°C (14°F - 131°F)   |     |
|   | Feuchtigkeit  | Arbeitsfeuchtigkeit: 10% - 90%  |     |
|   | Wetterfest  | IP66  |     |
| <b>Größe &amp; Gewicht</b>                  | Dimensionen   | Φ192 x 66mm   |     |
|   | Gewicht   | 488g  |     |
| <b>Garantie</b>                             | Eingeschränkte Garantie                                   | 2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für support besuchen Sie bitte:<br><a href="https://support.reolink.com/hc/en-us/">https://support.reolink.com/hc/en-us/</a> |     |

| RLK16-810B8-A-NVR-Spezifikationen |                                     |  |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--|
|                                   | Modell                              | RLN16-410  |
| <b>Hardware</b>                   | Hardware                            | V2   |
| A/V-Eingang                       | Video-Eingang                       | PoE IP-Kamera x 16   |
|                                   | Audio-Eingang                       | Eingebautes Mikrofon in der Kamera   |
| A/V-Ausgang                       | Video-Ausgang                       | VGA, HDMI  |
|                                   | VGA-Ausgang                         | 1920*1080, 1440*900, 1280*1024, 1280*720, 1024*768   |
|                                   | HDMI-Ausgang                        | 4096*3072, 3840*2160, 1920*1080, 1440*900, 1280*1024, 1280*800, 1280*720, 1024*768   |
|                                   | Audio-Ausgang                       | 1-Kanal RCA  |
| Dekodierung                       | Live View-/Wiedergabe-Auflösung     | 4096*3072/3840*2160/2560*1920/2560*1440/2048*1536/2304*1296/1080p/720p   |
|                                   | Video Format                        | H.264, H.265   |
|                                   | Synchrone Wiedergabe                | Bis zu 4 Kanäle  |
| <b>Festplatte</b>                 | SATA-Geräte                         | 2 x SATA-Schnittstelle ( 1 x Seagate 3TB Festplatte enthalten)   |
|                                   | Maximalkapazität                    | 12TB (Maximal unterstützt bis zu 6TB Festplatte pro Port)  |
|                                   | Externe Festplatte                  | Nein   |
| Externe Schnittstelle             | USB-Anschluss                       | 2 x USB2.0   |
|                                   | Netzwerkschnittstelle               | 1, RJ-45 10/100/1000 Mbps selbstadaptive Ethernet-Schnittstelle für LAN/WAN<br>16, RJ-45 10/100 Mbps selbstadaptive PoE-Ethernet-Schnittstelle für IP-Kamera |
| PoE                               | Max. Stromaufnahme                  | 25W  |
|                                   | Standard                            | IEEE 802.3at   |
| <b>Netzwerk</b>                   | Netzwerkprotokoll                   | HTTP, TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPNP, RTSP, SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP, FTP   |
|                                   | Browser                             | IE, Edge, Firefox, Chrome, Safari  |
|                                   | Betriebssystem                      | PC: Windows, Mac-OS; Smartphone: iOS, Android  |
|                                   | Max. Benutzerzugriff                | 20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten);   |
| Allgemein                         | Stromversorgung                     | DC 52V/2.88A   |
|                                   | Stromverbrauch                      | <10 W (ohne Festplatte & PoE)  |
|                                   | Betriebstemperatur                  | -10°C~+55°C(14°F~131°F)  |
|                                   | Betriebsfeuchtigkeit                | 10%~90%  |
|                                   | Dimensionen (mm)                    | 330(B) x 45(H) x 285(T)  |
|                                   | Gewicht<br>(ohne Festplatte/DVD±RW) | 2.4kg  |
| <b>Garantie</b>                   | Eingeschränkte Garantie             | 2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für support besuchen Sie bitte: <a href="https://support.reolink.com/hc/en-us/">https://support.reolink.com/hc/en-us/</a>   |