

RLC-510WA-IP-Kamera-Spezifikationen			
	Modell	RLC-510WA-5MP	
Video & Audio	Bildsensor	1/2.7" CMOS Sensor	
	Auflösung	2560 x 1920 (5,0 Megapixel) bei 20 FPS	
	Objektiv	f=4,0 mm Fixfokus; F=2,0, mit IR Cut	
	Kompression	H.264	
	Sichtwinkel	Horizontal:	80°
		Vertikal:	42°
	Tag-/Nacht-Modus	Automatische Umschaltung	
	Nachtsicht	Bis zu 30m (LED: 18/14mil/850nm)	
Audio	Audio-Aufzeichnung		
Strom	DC Strom	DC 12.0V ≈1A, <12W	
Schnittstelle	Strom	DC Stromeingang	
	System	Reset-Taste	
	Ethernet	1 * 10 M/100 Mbps RJ45	
	Speicherung	MicroSD-Kartenslot (bis zu 256GB unterstützt)	
	Audio	Eingebautes Mikrofon	
Software & Funktion	Bildfrequenz	Mainstream: 2fps - 30fps (standard: 20fps); Substream: 4fps - 15fps (standard: 10fps)	
		Mainstream: 1024Kbps - 8192Kbps (standard: 4096Kbps); Substream: 64Kbps - 512Kbps (standard: 256Kbps)	
	Browser	IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari	
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android	
	Alarmer	Bewegungserkennung/Personenerkennung/Autoerkennung	
	Aufzeichnungsmodus	Bewegungsaufnahme (Standard), Aufnahme-Zeitplan, 24/7 Aufnahme	
	Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream).	
	Smart Home	Google Assistant	
WLAN	WLAN-Standard	IEEE 802.11a/b/g/n	
	Betriebsfrequenz	2,4GHz/5GHz	
	WLAN-Sicherheit	WPA-PSK/WPA2-PSK	
Arbeitsumgebung	Temperatur	Arbeitstemperatur: -10°C - +55°C (14°F - 131°F)	
	Feuchtigkeit	Arbeitsfeuchtigkeit: 10% - 90%	
	Wetterfest	IP66	
Größe & Gewicht	Dimensionen	Ø67 x 186mm	
	Gewicht	415g	
Garantie	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für support: https://support.reolink.com/hc/en-us/	