

RLK8-800D4-Kamera-Spezifikationen			
	Modell	D800	
Hinweis:		Die Kameras aus dem Kit funktionieren nicht ohne den NVR.	
Video & Audio	Bildsensor	1/2.49" CMOS Sensor	
	Auflösung	3840x2160 (8.0 Megapixel) bei 20 FPS	
	Objektiv	f=4,0 mm fest, F=2,0, mit IR Cut	
	Kompression	H.265	
	Sichtwinkel	Horizontal:	87°
		Vertikal:	47°
	Tag-/Nacht-Modus	IR-Cut mit automatischer Umschaltung	
	IR-Abstand	30 Meter (LED: 18/14mil/850nm)	
Audio	Audio-Aufzeichnung		
Strom	PoE	IEEE 802.3af, 48V Active	
	DC Strom	DC 12.0V=1A, <12W	
Schnittstelle	Strom	DC Stromeingang	
	System	Reset-Taste	
	Ethernet	1 * 10 M/100 Mbps RJ45	
	Audio	Eingebautes Mikrofon	
Software & Funktion	Bildfrequenz	Mainstream: 2fps - 20fps (standard: 20fps)	
		Substream: 4fps - 15fps (standard: 10fps)	
	Bitrate	Mainstream: 4096Kbps - 8192Kbps (standard: 6144Kbps)	
		Substream: 64Kbps - 512Kbps (standard: 256Kbps)	
Alarmer	Personen-/Fahrzeug-/Bewegungserkennung		
Protokoll & Standard	TCP/IP, UDP, DHCP, DNS		
Arbeitsumgebung	Temperatur	-10°C - +55°C (14°F - 131°F)	
	Feuchtigkeit	10% - 90%	
	Wetterfest	IP66	
Größe & Gewicht	Dimensionen	Φ105*93mm	
	Gewicht	385g	
Garantie	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für support besuchen Sie bitte: https://support.reolink.com/hc/en-us/	

RLK8-800D4-NVR-Spezifikationen		
	Modell	RLN8-410
Hardware	Hardware	V2
A/V-Eingang	Video-Eingang	PoE IP-Kamera x 8
	Audio-Eingang	Eingebautes Mikrofon in der Kamera
A/V-Ausgang	Video-Ausgang	VGA, HDMI
	HDMI-Ausgang	4096*3072, 3840*2160, 1920*1080, 1440*900, 1280*1024, 1280*720, 1024*768
	VGA-Ausgang	1920*1080, 1440*900, 1280*1024, 1280*800, 1280*720, 1024*768
	Audio-Ausgang	1-Kanal RCA
Dekodierung	Live View-/Wiedergabe-Auflösung	4096*3072/3840*2160/2560*1920/2560*1440/2048*1536/2304*1296/1080p/720p
	Video Format	H.264, H.265
	Synchrone Wiedergabe	Bis zu 4 Kanäle
Festplatte	SATA-Geräte	1 x SATA-Schnittstelle (1 x Seagate 2TB Festplatte enthalten)
	Maximalkapazität	12TB (Maximal unterstützt bis zu 6TB Festplatte pro Port)
	Externe Festplatte	1 x eSATA
Externe Schnittstelle	USB-Anschluss	2 x USB2.0
	Netzwerkschnittstelle	1, RJ-45 10/100 Mbps selbstadaptive Ethernet-Schnittstelle für LAN/WAN
PoE	Schnittstelle	8, RJ-45 10/100 Mbps selbstadaptive PoE-Ethernet-Schnittstelle für IP-Kamera
	Max. Stromaufnahme	25W
	Standard	IEEE 802.3at
Netzwerk	Netzwerkprotokoll	HTTP, TCP/IP, UDP, DHCP, P2P, UPNP, RTSP, SMTP, SSL/TLS, DNS, DDNS, NTP, FTP
	Browser	IE, Edge, Firefox, Chrome, Safari
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac-OS; Smartphone: iOS, Android
	Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream & 2 x Mainstream).
Allgemein	Stromversorgung	DC 48V/1.875A-2.5A
	Stromverbrauch	<10 W (ohne Festplatte & PoE)
	Arbeitsumgebung	Temperatur: -10°C~+55°C (14°F~131°F), Feuchtigkeit: 10%~90%
	Dimensionen (mm)	260(B) x 41(H) x 230(T)
	Gewicht (ohne Festplatte)	1,4 kg
Garantie	Eingeschränkte Garantie	2-Jahre eingeschränkte Garantie. Für support besuchen Sie bitte: https://support.reolink.com/hc/en-us/