

Spécifications-Caméra-IP-Reolink-Go-PT-Plus		
	Modèle	Reolink Go PT Plus
Vidéo & Audio	Capteur d'image	Capteur CMOS 1/3"
	Résolution de vidéo	2560 x 1440 (4.0 Mégapixels) à 15 images par seconde
	Format de vidéo	H.265
	Champ de vision	Objectif fixe, Horizontal : 95°, Vertical : 57°, 115° en diagonale
	Vision Nocturne	Jusqu'à 10 m (33 ft) (LED: 6pcs/14mil/850nm)
	Zoom Numérique	Zoom numérique 16x
Détection PIR & Alertes	Audio	Audio Bidirectionnel
	Alarme Intelligente	Détection PIR/Détection de personne/Détection de véhicule
	Distance de détection PIR	Réglable jusqu'à 10 m (33 ft)
	Angle de détection PIR	120° à l'horizontale
	Alerte Audio	Sirène (personnalisée)
	Enregistrement	Enregistrement déclenché par le mouvement
Bande passante 3G/4G	Bandes de fréquences	Europe : LTE FDD : B1/B3/B5/B7/B8/B20 WCDMA : B1/B5/B8
		Les États-Unis : LTE FDD : B2/B4/B12 WCDMA : B2/B4/B5
		Australie : LTE FDD : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 LTE TDD : B40 WCDMA : B1/B2/B5/B8
	Données de transmission	LTE FDD : Max 10Mbps (DL), Max 5Mbps (UL)
		LTE TDD : Max 8.96Mbps (DL), Max 3.1Mbps (UL)
		HSPA+ : Max 42Mbps (DL), Max 5.76Mbps (UL)
		UMTS : Max 384Kbps (DL), Max 384Kbps (UL)
Alimentation	Batterie	Batterie rechargeable 6000mAh (La durée de vie de batterie peut varier selon les paramètres, l'utilisation & la température.)
	Solaire	Panneau Solaire Reolink (optionnel)
	En courant continu	Adaptateur d'alimentation USB 5V/2A
Stockage	Stockage Local	Prend en charge carte micro SD jusqu'à 128 Go
	Stockage Cloud	Prend en charge Cloud Reolink (disponible dans certains pays)
Maison intelligente	Maison intelligente	Fonctionne avec Google Assistant
Environnement de travail	Température de fonctionnement	-10° à 55° C (14° à 131° F)
	Résistance aux intempéries	Résistance aux intempéries IP64
Taille & Poids	Taille	Φ98 x 112mm (Φ3.7 x 4.4 in)
	Poids (Batterie incluse)	485g (17.1 oz)
Garantie	Garantie limitée	Garantie limitée de 2 ans. Pour l'assistance, visiter : https://support.reolink.com/hc/en-us/