

Bande à joint en fibre de verre pour cloisons sèches FibaFuse® Light & Slim



- Spécialement conçue pour être compatible avec tous les enduits pour créer des joints super-résistants
- Flexibilité, facilité d'installation et réduction des coûts
- Pas de cloques, pas de bulles, pas besoin de tremper la bande dans l'eau avant de l'utiliser





COMMENT APPLIQUER LA BANDE ADFORS FibaFuse®?

1. Couvrir le joint avec une fine couche de plâtre (5 à 10 cm de large).
2. Appliquer la bande FibaFuse® directement sur les joints.
3. Couvrir complètement la toile avec une seconde fine couche de plâtre.
4. Pour finir, recouvrir avec une nouvelle couche de plâtre (15 à 20 cm de large).



La bande à joint tissée **FibaFuse®** pour cloisons sèches est une alternative économique aux bandes en papier traditionnelles qui offre de superbes performances mécaniques en raison de sa fabrication à base de fibres de verre. Son design poreux permet à l'enduit de traverser la bande et d'adhérer ainsi parfaitement à la cloison — plus de risque de voir apparaître des cloques ou des bulles et réduction du temps de séchage. À la différence des bandes en papier, la bande à joint **FibaFuse® Light & Slim** est naturellement résistante aux moisissures.

AUTRES AVANTAGES

- Convient aux formes compliquées et incurvées
- Parfait pour le ponçage — la bande reste invisible même sous une faible couche d'enduit
- Résiste aux moisissures
- Idéal pour être utilisé avec des systèmes de finition d'enduit sans air

UTILISATIONS

- Joints des cloisons sèches
- Finition de cloisons sèches
- Réparation des fissures

CONDITIONNEMENT

| rouleau | m ² / rouleau | rouleaux / carton | rouleaux (cartons) / palette |
|---------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|
| 50 mm x 25 m | 1,25 | 48 | 1 248 (26) |
| 50 mm x 75 m | 3,75 | 24 | 648 (27) |
| 50 mm x 150 m | 7,50 | 8 | 280 (35) |


SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.
Sokolovská 106
570 01 Litomyšl • République tchèque
Tel.: + 420 461 651 111
adfors.cpe@saint-gobain.com
www.adfors.com



www.adfors.com

CE

09 • CZ00012661
Sokolovská 106, 570 01 Litomyšl
P - 3 - FLEECE TAPE • DOP - 3 - FLEECE TAPE - 02
Bande à joint en fibre de verre pour plaques de plâtre
Caractéristiques & performances • Classe de réaction au feu: F
Résistance à la traction: $\sigma_t = 3,1 \text{ N/mm}$
Résistance à la humidité: $\sigma_h = 2,3 \text{ N/mm}$; 26 %
Spécification technique harmonisée: EAD 070002-00-0505
ETA 09/0076 • Organisme notifié: 1020