



XEV080

Witty IP55 3KW 2P+T M2+ saillie pour 1 véhicule électrique

Caractéristiques techniques

Architecture

Type de pôles	2P+T
Mode de fixation	vissé

Fonctions

Raccordement centralisé	0
Protection contre les surtensions	0

Compatibilité

Compatible IFTTT	0
------------------	---

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
-----------------	-----

Connectivité

Avec prise USB de charge	0
--------------------------	---

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale	250V
Fréquence assignée	50/60

Intensité du courant

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

Dimensions

Profondeur produit installé	68 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Dimensions (LLxllxhh)	75x75x68
Largeur produit installé	75 mm

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
Nombre d'emplacements de modules	2

Porte, couvercle

Cadenassable	0
--------------	---

Matières

Couleur	complet gris
Couleur	gris foncé
Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer

Matière	polycarbonate (PC)
Matériau	mix
Aspect de la surface	mat
Finition métallique	0
Installation, montage	
Mode de fixation	A vis
Type de montage	en saillie
Connexion	
Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm² - maxi 2x2,5 mm²
Type de connexion	cage à vis
Accessoires inclus	
Avec fusible fin	0
Équipement	
Commutateur marche/arrêt	0
Intègre porte étiquette transparent	0
Standards	
Homologations	NFC 61314
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP55
Conditions d'utilisation	
Isolé	1
Identification	
Série	witty
Version	F
Mots clés	Prise de charge ; Wall box ; Borne de charge ; Borne de recharge ; Station de charge