DESCENTE CIRCULAIRE EN ALU

REF : TDescCirc044

Échantillons disponibles

Facile à poser

Coup de coeur

Sur-mesure

Fabriqué en France

Produits associés

Descriptif produit

Indispensable pour conduire vos eaux pluviales de la gouttière ou boîte à eau jusqu'au sol, le tuyau de descente circulaire en aluminium vous permettra de réaliser vos travaux avec une pièce de qualité professionnelle. Pensez aux fixations de descente pour assurer une distance régulière avec la façade et une pose facile de votre descente.

- Coloris assortis
- Aluminium laqué haute qualité

Caractéristiques techniques

- Matière : aluminium
- Durée de vie : 30 ans
- Longueur : 2 m linéaires

Tailles disponibles

Damétre :
- 80 mm
- 100 mm

Couleurs disponibles

- Blanc (B3)
- Ton pierre (TP22)
- Noir graphite (NG18)
- Bleu ardoise (BA6)
- Cuivre (C9)

Mode d'emploi

La pose de vos descentes nécessite un relevé de cotes entre le point haut (sortie gouttière, boîte à eau) et le regard d'eau pluviale, et de bien vérifier l'aplomb entre ces deux points.

En étapes :

1. Je repère la partie supérieure de mon tuyau.

2. Je retire le film de protection en partie haute (sur la hauteur que je vais emboîter dans la naissance)

3. Je fixe mes pattes de fixation (compter deux pattes pour 2m de descente) : la partie mâle le long du futur emplacement de ma descente (cf. mode d'emploi des pattes de fixation) et la partie femelle sur ma descente (attention dans la prise de cote, bien prendre en compte la partie de la descente qui sera emboîtée en haut)

4. J'emboîte mon tuyau en partie supérieure dans la naissance ou le coude prévus

5. En vérifiant l'aplomb de ma descente, j'utilise une vis auto-foreuse pour fixer ma descente en partie supérieure

6. Je vis ensuite les deux parties de la fixation de descente

7. J'admire mon travail ;)

12, rue Louis Armand
87220 FEYTIAT
France
Tel : 05 55 57 54 84
Contact : info@aluhome.fr