



# BRICOFIX

## Tapagrietas

### Caja

Ficha técnica  
Revisión 07/2014

#### DESCRIPCION:

**Bricofix Tapagrietas** es un producto apropiado para la reparación de grietas o fisuras que existan en paredes y techos interiores de hasta 3 mm de profundidad, en casos mayores se ha de utilizar **Liteplast**.

#### INDICACIONES DE USO:

Preparar previamente la superficie a licatar limpiándola de polvo y restos. Es aconsejable abrir la grieta con una espátula. A continuación humedecer ligeramente la superficie con una esponja.

En una cubeta mezclar 1 parte de agua por cada 2 de producto. Mezclar bien hasta obtener una pasta homogénea y sin grumos. Dejar reposar 1-2 minutos.

Aplicar sobre la superficie con una espátula. En caso de necesitar una 2ª aplicación, esperar a que la 1ª esté completamente seca. Una vez seca la aplicación, lijar la superficie ligeramente hasta obtener un acabado fino.

No es aconsejable su utilización a temperaturas menores de 5°C o superiores a 35°C.



#### CARACTERISTICAS TECNICAS:

Aspecto:	Polvo de color blanco
Tiempo de trabajo a 20°C:	1 hora
Tiempo de vida de la pasta:	Aprox. 1 hora
Espesor máximo de la grieta:	Aprox. 3 mm

#### PRESENTACIÓN:

Caja de 1.5 Kg.  
Caja de 4.5Kg.

#### ALMACENAMIENTO:

Almacenar durante 12 meses en un lugar seco, en su envase herméticamente cerrado.

#### LIMPIEZA:

La limpieza de los utensilios debe realizarse con agua templada inmediatamente después de su uso.

#### SEGURIDAD E HIGIENE:

Según la legislación vigente, este producto está exento de cualquier indicación de riesgo o seguridad en su manipulación o almacenamiento.

*Para más información solicite la hoja de seguridad del producto.*

"La información contenida en la presente ficha técnica se proporciona de buena fe en base a los estudios realizados por Selena y se considera precisa. Sin embargo, dado que las condiciones y métodos de uso de nuestros productos escapan a nuestro control, dicha información no deberá reemplazar las pruebas de clientes a fin de garantizar que los productos de Selena sean plenamente satisfactorios para sus aplicaciones específicas. La única garantía ofrecida por Selena es que el producto cumpla con sus especificaciones de venta actuales. Por tanto, el único recurso al que tendrá derecho en caso de violación de dicha garantía quedará limitado al reembolso del precio de compra o sustitución de todo producto para el que se demuestre un estado distinto al garantizado. Selena Iberia S.L.U. renuncia expresamente a cualquier otra garantía expresa o implícita de aptitud para un fin específico de comercialización. Asimismo, Selena renuncia a toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio imprevisto o consecuente. Las sugerencias de uso no deberán interpretarse como una incitación a la infracción de derechos de patentes.

Las indicaciones y datos técnicos contenidos en la presente ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales y declinamos toda responsabilidad por las consecuencias derivadas de un uso inadecuado de los mismos. Por consiguiente, nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. La información técnica podrá ser modificada sin previo aviso. Si la necesitara, rogamos la solicite de forma periódica."



Quilosa - Selena Iberia S.L.U.

Centro empresarial Rivas Futura, C/ Marie Curie 19, Planta 6.1, 28521 Rivas, Madrid, Spain,  
Tel: +34 902 02 18 02 – Fax: +34 914 999 796, [info@quilosa.es](mailto:info@quilosa.es), [www.quilosa.com](http://www.quilosa.com)