

A700 OCULAIRE INCOLORE



Utilisation du Produit

Usage général, protection contre les impact (45m/s), convient pour les travaux mécaniques (tournage, fraisage, meulage...) en intérieur ou extérieur

Descriptif Technique

Monture:

- monobloc transparente, avec protection supérieure et latérale basse intégrée
- branches fines équipées d'embouts en élastomère souple
- pont de nez moulé

oculaire:

- écran polycarbonate avec traitement antirayure,
- forme enveloppante de courbe base 8, offrant un champ de vision ininterrompu de 180 degrés.
- protège contre les UV; filtre 99.9% du spectre
- qualité optique classe 1 (port permanent)
- répond aux spécifications des normes EN:166, 170

Informations Complémentaires

également disponible en version incolore anti-buée, gris TSR, gris TSR anti-buée, miroir bleu, jaune HDL

Spécifications Techniques et Normes

Directive européenne :
89/686/CEE

Normes :
EN 166, 172

Attestation CE de Type :
1398

Assurance Qualité :

Numéro de certification :

Marquage :
Lens 2C-1.2 B-D 1 F/Frame B-D
166 F CE

A700 OCULAIRE INCOLORE

Le fabricant ou son mandataire établi dans la communauté européenne :

PULSAFE

déclare que l'Équipement de Protection Individuelle neuf décrit ci-après :

Désignation :

A700 oculaire incolore

Code Article :

1015361

est conforme aux dispositions de la Directive 89/686/CEE.

Cet EPI a fait l'objet de l'attestation CE de type :

1398

délivrée par :

INSPEC

Upper Wingbury Courtyard

HP22 4LW

Aylesbury

Royaume-Uni

Identifié sous le numéro :

0194

Fait le :

à : **Smithfield**

Division : **Protection de la Tête**

Par : **Laurent Froissard**