




3109

EQUERRE A PIQUAGE MALE BSP CONIQUE ET NPT

pour tube millimétrique

[Zoom](#)

[Afficher les références pour tube pouce](#)
conversion du système de poids : kg | oz

	ØD (mm)	C	F (mm)	ØG (mm)	H (mm)	L (mm)	 (kg)
3109 04 10	4	R1/8	10,0	8,5	13,5	14,0	0,006
3109 04 13	4	R1/4	14,0	8,5	14,0	14,0	0,015
3109 04 17	4	R3/8	17,0	8,5	13,5	14,0	0,019
3109 06 10	6	R1/8	10,0	10,5	15,5	16,0	0,006
3109 06 13	6	R1/4	14,0	10,5	16,0	16,0	0,015
3109 06 17	6	R3/8	17,0	10,5	16,0	16,0	0,019
3109 06 21	6	R1/2	21,0	10,5	16,5	16,0	0,036
3109 08 10	8	R1/8	10,0	13,5	19,0	23,0	0,008
3109 08 13	8	R1/4	14,0	13,5	18,0	23,0	0,013
3109 08 17	8	R3/8	17,0	13,5	18,0	23,0	0,019
3109 08 21	8	R1/2	21,0	13,5	19,5	23,0	0,033
3109 10 10	10	R1/8	15,0	16,0	23,0	26,5	0,014
3109 10 13	10	R1/4	15,0	16,0	22,0	26,5	0,016
3109 10 17	10	R3/8	17,0	16,0	22,0	26,5	0,019
3109 10 21	10	R1/2	21,0	16,0	22,0	26,5	0,032
3109 12 13	12	R1/4	15,0	19,0	25,0	31,0	0,019
3109 12 17	12	R3/8	17,0	19,0	25,0	31,0	0,023
3109 12 21	12	R1/2	21,0	19,0	25,0	31,0	0,036
3109 14 17	14	R3/8	20,0	22,0	30,5	35,5	0,034
3109 14 21	14	R1/2	24,0	22,0	28,5	35,5	0,045

[notice légale](#)



3109

EQUERRE A PIQUAGE MALE BSP CONIQUE ET NPT

vis avec pré-coating
raccord orientable

pression maxi d'utilisation	bar 20	MPa 2,0	psi 290
température d'utilisation	°C (Celsius) de -20 à 80	F (Fahrenheit) de -4 à 176	K (Kelvin) de 253 à 353
tenue au vide	mm Hg vide de 755,000		
corps	polymère H.R.		
embase	laiton nickelé		
joints	nitrile		
rondelle d'accrochage	acier inox		
vis	laiton nickelé		

[notice légale](#)