



CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	Ø54 x H800 mm
Découpe	-
Poids net	-
IP	IP20
IK	IK02
Traitements spécifiques	Aucun
Température de fonctionnement	-
Utilisation	Intérieure
Environnement d'installation	Point de vente, bureau, résidentiel
Modes d'installation	-
Diffuseur	-
Matériau principal	Aluminium
Couleur dominante	Noir
Couleur précise	Noir Sablé

RÈGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	CE, RoHS
Tenue au fil incandescent	-
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	-
Impact carbone (par heure)	-
PEP disponible	Non

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	-
Poids brut unitaire	-
Dimensions packaging extérieur	-
Poids brut packaging extérieur	-
Nombre de produits contenus	-

SCHÉMAS TECHNIQUES



Référence produit : ZAM.23226

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Flux lumineux	-
Rendement en sortie de luminaire	-
Durée de vie (Source L80B10) *	-
Angle	-
UGR **	-
IRC	-
SDCM	-
Risque photobiologique	-
Classe énergétique source	-

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C

** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne
Puissance	-
Tension alternative	230 VAC
Tension continue	-
Courant	-
Dimmable	ON/OFF
Classe électrique	-
Repirable	Non
Câble sortant	-
Connectique	-
Référence connectique	-

TEXTE DE PRÉCONISATION

Plafonnier ZAMBELIS D54 GU10 DESIGN Noir Sablé

Ø54 x H800 mm. IP20. Garantie 3 ans

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : Ø54 x H800 mm. IP20. IK02. Noir

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED

RÈGLEMENTATIONS ET LABELS : CE, RoHS



ACCESSOIRES COMPATIBLES

Références	Nom
PS_CLA_15498	Spot LED GU10 V-TAC 4,5W START VT-1975
PS_SKU.211931	Spot LED GU10 V-TAC 6W 110° START 3 VT-247
PS_SKU.218791	Spot LED GU10 V-TAC PRO 10W Opal START 3 VT-271
PS_SKU.211991	Spot LED GU10 V-TAC 6W Dimmable START 3 VT-247D

PHOTOS PRODUITS

